

Концентрат грунтовки

Описание продукта:

MEGA 203 Концентрат грунтовки - специальная грунтовка на водной основе для окраски дисперсионными красками для наружных и внутренних работ.

Предназначение:

Для выравнивания прочных минеральных оснований и старых покрытий из дисперсионных красок с сильной и/или неравномерной впитывающей способностью

Свойства:

- погодоустойчивая
- почти без запахов и вредных веществ
- легкое нанесение
- быстрое высыхание
- высокодиффундирующая

Основа связующего вещества:

Акрилат-сополимерная дисперсия

Уд. вес:

Прибл. 1 - 1,02 кг/л

Степень глянца:

Шелковисто-глянцевый, в зависимости от разбавления водой до шелковисто-матового

Цветовой тон:

Бесцветный

Размер упаковки:

10 л

Нанесение:

Наносить кистью, валиком, распылителем, также безвоздушным. Избегать образования пленок.

Поверхность:

Поверхность должна быть чистой, сухой, обладающей несущей способностью. Следует соблюдать директивы по правилам выполнения строительно-подрядных работ, часть С, DIN 18 363, разд. с 3.1.1 по 3.2.11. Свежие штукатурки должны полностью отвердеть в достаточной степени.

Окрашивание:

Всеми имеющимися в продаже дисперсионными красками и штукатурками на основе синтетической смолы как для внутренних, так и для наружных работ.

Очистка инструментов:

После использования немедленно промыть при помощи воды.

Технические характеристики

Разведение:

Водой макс. 1 : 4
(1 объемная часть концентрата к 4 объемным частям воды)

Расход:

Прибл. 80 - 150 мл/м², в зависимости от впитывающей способности основания, для одного слоя, при соотношении 1 : 4. Точные данные расхода для расчета определять непосредственно на объекте.

Сушка:

При 20 °C и 65 % отн. влажности воздуха пригоден для окраски прибл. через 8 часов. Для холодного, влажного воздуха выдерживать соответствующее более продолжительное время сушки.

Безвоздушное распыление:

Сопло: 0,007 - 0,009 дюйма = 0,18 - 0,23 мм
Угол распыления: 50 °

Общие указания

Температура нанесения:

Не ниже + 5 °C для воздуха и поверхности.

Хранение:

Хранить в прохладном, но незамерзающем месте. Вскрытый либо разбавленный материал быстро выработать.

Декларация составных веществ:

Акрилат-сополимерная дисперсия (гидрозоле), вода, добавки, консерванты: дериваты изотиазолинона

Указания по утилизации:

При утилизации соблюдать требования законодательства.

ПДК ЕС для данного продукта:

Категория продукта: A/h

30 г/л ЛОС (2010)

Данный продукт содержит менее 1 г/л ЛОС.

Код продукта:

BSW20

Указания по безопасности:

Внимание! Содержит: 2-метил-2Н-изотиазол-3-он и 1,2-бензисотиазол-3(2Н)-он. Смесь из: 5-хлор-2-метил-2Н-изотиазол-3-он и 2-метил-2Н-изотиазол-3-он (3 : 1).

Может вызывать аллергические реакции кожи. Держать в месте, недоступном для детей. При обращении к врачу держите наготове упаковку или этикетку. Использовать защитные перчатки/защитную одежду/защиту для глаз/защиту для лица. При раздражении кожи или появлении сыпи: обратиться к врачу/обратиться за медицинской помощью.

Соблюдать паспорт безопасности!

