

# Гидрофобная грунтовка

## Описание продукта:

Не содержащее растворителей средство для грунтовки на основе рейнакрилата-гидрозоля. Гидрофобизирует.

## Предназначение:

Для наружных и внутренних работ. Для грунтовки мелкопористых, впитывающих и осыпавшихся оснований, таких как штукатурки, гипсокартон, силикатный кирпич, кирпич, волокнистый цемент, бетон, газобетон.

## Свойства:

- водоразбавляемая до 50 %
- не содержит растворителей
- глубокого проникновения
- гидрофобизирующий эффект
- атмосферостойкая
- экологически безопасная
- очень легкая обработка
- быстрое высыхание

Благодаря своему глубокому проникающему действию, в штукатурке создается глубокая сухая зона с гидрофобизирующим эффектом.

## Основа связующего вещества:

Рейнакрилат-гидрозоль

## Уд. вес:

Прибл. 1,05 кг/л

## Степень глянца:

Матовая

## Цветовой тон:

Синевато-прозрачный

## Размер упаковки:

10 л

## Нанесение:

Наносить кистью, валиком, распылителем, также безвоздушным.

## Поверхность:

Поверхность должна быть чистой, сухой, обладающей несущей способностью. Следует соблюдать директивы по правилам выполнения строительного-подрядных работ, часть С, DIN 18 363, разд. с 3.1.1 по 3.2.11. Свежие штукатурки должны полностью отвердеть в достаточной степени.

## Окрашивание:

Всеми имеющимися в продаже дисперсионными красками и штукатурками на основе синтетической смолы как для внутренних, так и для наружных работ.

## Памятка:

Не смешивать с прочими материалами, так как при этом снижается либо теряется эффект грунтовки.

## Очистка инструментов:

После использования немедленно промыть при помощи воды.

## Технические характеристики

### Разведение:

Водорастворимая до 50 %

### Расход:

Прибл. 150 мл/м<sup>2</sup>. Точные нормы расхода определяются посредством пробного нанесения на объекте.

### Сушка:

При 20 °С и 65 % отн. влажности воздуха пригодна для окраски прибл. через 4 часа. Для холодного, влажного воздуха выдерживать соответствующее более продолжительное время сушки.

### Безвоздушное распыление:

Сопло: 0,007 - 0,009 дюйма = 0,18 - 0,23 мм  
Угол распыления: 50°

## Общие указания

### Температура нанесения:

Не ниже + 5 °С для воздуха и поверхности.

### Хранение:

Хранить в прохладном, но незамерзающем месте. Тщательно закрыть вскрытую упаковку.

### Декларация составных веществ:

Рейнакрилат-дисперсия (гидрозоль), вод: добавки, консерванты: дериваты изотиазолина

### Указания по утилизации:

При утилизации соблюдать требования законодательства.

## ПДК ЕС для данного продукта:

Категория продукта: A/h

30 г/л ЛОС (2010)

Данный продукт содержит менее 1 г/л ЛОС.

## Код продукта:

BSW20

## Указания по безопасности:

Содержит: смесь из: 5-хлор-2-метил-2Н-изотиазол-3-он и 2-метил-2Н-изотиазол-3-он (3:1).

Может вызывать аллергические реакции кожи. Держать в месте, недоступном для детей. При обращении к врачу держите наготове упаковку или этикетку. Использовать защитные перчатки/защитную одежду/защиту для глаз/защиту для лица. При раздражении кожи или появлении сыпи: обратиться к врачу. Утилизируйте содержимое / контейнер в соответствии с местными предписаниями.

## Соблюдать паспорт безопасности!

