

Hidro astar

Ürün tanımı:

Çözücü madde içermeyen astarlama malzemesi, saf akrilat hidroazol bazlı. Hidrofobleştirilmiş.

Uygulama:

Dışta ve içte. İnce gözenekli, emici ve kumlanan zeminler için astarlama, örn. sıvalar, alçıpan, kumlu kireçtaşı, tuğla, elyaf takviyeli çimento, beton, gazbeton.

Özellikleri:

- %50'ye kadar su ile seyreltilir
 - çözücü madde içermez
 - derin nüfuz eder
 - hidrofob etki
 - hava şartlarına dayanıklı
 - çevre dostu
 - işlenmesi çok kolay
 - hızlı kuruma
- Derin nüfuz etkisinden dolayı sıvada hidrofob etkili bir derin kuruma bölgesi oluşur.

Bağlayıcı madde temeli:

Saf akrilat hidroazol

Özgül ağırlık:

Yakl. 1,05 kg/l

Parlaklık derecesi:

Mat

Renk tonu:

Mavimsi şeffaf

Paket boyutu:

10 l

İşleme:

Fırçayla sürme, rulo ile sürme ve ayrıca Airless yöntemi.

Zemin:

Zemin temiz, kuru ve taşıyabilir olmalıdır. VOB, Bölüm C, DIN 18 363, fıkra. 3.1.1–3.2.11 ayrıca dikkate alınmalıdır. Taze sıvalar yeterince sertleşmiş olmalıdır.

Kat boyalar:

Tüm geleneksel dispersiyon renkleri ve sentetik reçine harçları ile açık ve kapalı alanda.

Not:

Başka malzemeler ile karıştırmayın, aksi takdirde astarlama etkisi azalır ya da ortadan kalkar.

Aletlerin temizliği:

Kullanım sonrası derhal su ile yıkayın.

Teknik veriler

Seyreltme:

Su ile %50'ye kadar

Tüketim:

Yakl. 150 ml/m². Kesin tüketim değerlerini, objede örnek sürme ile tespit edin.

Kuruma:

20 °C ve %65 bağıl nemde yakl. 4 saat sonra boyanabilir. Soğuk, nemli havada daha uzun kuruma sürelerine uyun.

Airless ile püskürtme:

Nozul: 0,007 - 0,009 inç = 0,18 - 0,23 mm
Püskürtme açısı: 50°

Genel notlar

İşleme sıcaklığı:

Hava ve zemin için en az + 5 °C.

Depolama:

Soğuk ama donuz. Açılmış kutuları iyice patın.

İçerik maddelerine ilişkin açıklama:

Saf akrilat dispersiyon (hidroazol), su, katkı maddeleri, koruyucu madde: İzotiazolinon türevi

Bertaraf notları:

Bertarafa yasal hükümleri dikkate alın.

Bu ürünün AB sınır değeri:

Ürün kategorisi: A/h
30 g/l VOC (2010)
Bu ürün < 1 g/l VOC içermektedir.

Ürün kodu:

BSW20

Tehlike ve güvenlik notları:

İçerikleri: Karışımı: 5-Klorür-2-Metil-2H-İsothiazol-3-On + 2-Metil-2H-İsothiazol-3-On (3:1).

Alerjik cilt reaksiyonlara neden olabilir. Çocukların erişebilmelerini engelleyin. Hekime başvurmanız gerektiğinde ambalajı ve işaretleme etiketi yanınızda bulundurun. Koruyucu eldiven/koruyucu giysi/göz koruması/yüz koruması kullanın. Cilt tahrişlerinde veya egzamalarda: Hekime başvurun/hekimden yardım isteyin. İçeriği/kabı yerel şartlar uyarınca bertarafa dâhil edin.

Güvenlik veri sayfasını dikkate alın!

