

Innenputzgewebe


Artikelnummer 0003

Armierungsgewebe mit einem Flächengewicht von 75 g/m²



| | |
|---------------------------|--|
| Anwendung | Armierungsgewebe für Grundputze im Innenbereich, speziell bei Materialwechsel und an Übergängen im Putzgrund, z. B. an Betondecken, Betonstützen, Wandschlitzern, Rollladenkästen, Tür- und Fensterstürzen. |
| Verarbeitung | Das Armierungsgewebe vollflächig, falten- und blasenfrei im oberen Drittel des noch offenen Grundputzes einlegen und planspachteln. Materialwechsel und Übergänge im Putzgrund mindestens 20 cm, Gewebestöße mindestens 10 cm überlappen. An Wandöffnungen (z. B. Fenster und Türen) ist eine zusätzliche diagonal verlaufende Verstärkung durch Gewebepfeile vorzunehmen. |
| Eigenschaften | Alkalibeständig, weichmacherfrei, schiebefest und zugfest |
| Material | E-Glas |
| Flächengewicht | 75 g/m ² (+/- 5 % nach DIN EN 12127) |
| Maschenweite | 5 x 5 mm |
| Reißfestigkeit | Im Anlieferungszustand: Kette ≥ 1000 N/5 cm, Schuss ≥ 950 N/5 cm. Nach Lagerung in Alkalilösung: Min. 50 % der Festigkeit vom Anlieferungszustand. |
| Abmessungen | 100 cm x 100 m, 100 cm x 50 m, 50 cm x 100 m, 50 cm x 50 m, 33 cm x 100 m, 33 cm x 50 m und 25 cm x 100 m. Weitere Abmessungen auf Anfrage. |
| Farbton | Weiß |
| Lagerung | Rollten stehend in trockenen Räumen bei - 10 °C bis + 50 °C lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. |
| Besondere Hinweise | Allgemeingültige Normen und Regelwerke sowie Verarbeitungsrichtlinien bzw. Technische Merkblätter der jeweiligen Putzhersteller sind einzuhalten. |

Stand 01/2019



Dieses Merkblatt entspricht unserem Kenntnisstand zum Druckzeitpunkt, der Inhalt wird fortlaufend aktualisiert. Die Angaben sind Erfahrungswerte welche aufgrund von unterschiedlichen Baustellenbedingungen abweichen können. Der Verarbeiter muss die Eignung des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck überprüfen. Die allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik, gültige Normen und Richtlinien sowie die handwerklichen Regeln müssen beachtet werden. Unsere Gewährleistung beschränkt sich auf die Qualität des Produktes, nicht auf eine erfolgreiche Verarbeitung. Gültigkeit hat nur die neueste Fassung des Technischen Merkblattes. Überzeugen Sie sich bitte ggf. über die Aktualität dieser Fassung auf unserer Homepage. Angaben die über den Rahmen dieses Technischen Merkblattes hinausgehen, bedürfen einer schriftlichen Bestätigung.

BAUKOM Bauprodukte GmbH · Wiesenstraße 50 · 74889 Sinsheim
Telefon +49 7261/9738-0 · Fax +49 7261/9738-99 · info@baukom-group.de · www.baukom-group.de