965

Техническая инструкция-памятка ТМ 965

Мегасил ГП-монтажный клей

Описание продукта:
Эластичный, не содержащий растворителей однокомпонентный гибрид-полимерный клей с экстремально-высокой начальной адгезией и хорошей ранней прочностью для горизонтального и вертикального приклеивания в т. ч. тяжелых деталей без дополнительной фиксации.

Предназначение:
MEGA 965 Мегасил ГП-монтажный клей - универсальный клей для внутренних и наружных работ для установки кабель-каналов, различных пластмассовых элементов, акустических плит, оконных и дверных обрамлений, декоративной лепнины, изоляционных материалов. Структурное склеивание с высокой начальной адгезией и ранней прочностью.

Свойства:
- не содержит растворителей и не имеет запаха
- очень малоэмиссионный EC1plus
- совместим с полистирольной пеной
- склеивает сразу (без соскальзывания)
- превосходная адгезия к множеству оснований без праймера
- выравнивает отклонения оснований
- великолепное нанесение
- очень быстрая адгезия на отрыв
- хорошая ранняя прочность
- быстрое отверждение
- хорошая устойчивость к воздействию погоды и старению

Основа связующего вещества:
1-компонентный силан-терминированный клей, основанный на гибрид-полимерной технологии (отверждение при влажности)

Удел. вес:
1,50 г/мл

Цветовой тон:
Белый

Размер упаковки:
Тубы по 450 грамм
1 коробка = 12 туб

Предварительная подготовка основания:
MEGA 965 Мегасил ГП-монтажный клей обладает очень хорошими адгезионными свойствами без праймера на множестве чистых и прочных оснований. Для оптимальной адгезии и использования при высоких нагрузках или при экстремальных погодных нагрузках необходимо применять очиститель и праймер. Невпитывающие основания очистить и отшлифовать абразивным волокном.

Алюминий, оцинкованную сталь и высококачественную сталь, жесткий ПВХ, порошковые покрытия, бумажно-слоистый пластик высокого давления очистить, используя Bostik Supergrip 5001 HR. Основания с высокой впитывающей способностью загрунтовать Bostik Primer 5003 SK.

Грунтовку следует использовать только для обеспечения адгезии. Он не заменяет очистку склеиваемых поверхностей и не может улучшить их прочность.

Нанесение:
MEGA 965 Мегасил ГП-монтажный клей может наноситься ручным, пневматическим и аккумуляторным пистолетом для герметика. Клей в виде треугольного шва нанести на подготовленное основание (высота ~ 10 мм и ширина ~ 8 мм). Обрабатываемую часть плотно прижать к клею. Толщина клея, в зависимости от требований или ровности поверхности должна составлять от 2 до 3 мм. Свежий, незастывший клей необходимо немедленно удалить при помощи чистой ткани.

Технические характеристики

Очистка инструментов:
Очистить инструменты с помощью Bostik Niboclean Pro чистящие салфетки или Bostik Solvent 300, затвердевшие остатки клея можно удалить только механическим способом.

Памятка:
Соединяемые детали должны склеиться в течение ~ 5 минут (очень зависит от температуры и влажности воздуха).

Температура нанесения:
от + 5 °C до + 40 °C

Температурная устойчивость (после отверждения):
От прибл. - 40 °C до + 90 °C в нормальной атмосфере

Твердость по Шору:
~ 55 (через 28 дней)

Напряжение на растяжение:
2,2 Н/мм² при + 23 °C и 50 % относительной влажности воздуха

Растяжение при разрыве:
~ 350 % при + 23 °C и 50 % относительной влажности.

Общие указания

Внимание:
Во время приклеивания и отверждения температура поверхности и температура герметика дожны быть выше + 5 °C.

Хранение:
При хранении в прохладных и сухих условиях монтажный клей в неоткрывавшейся оригинальной упаковке годен для применения до 18 месяцев.

Указания по утилизации:
При утилизации соблюдать требования законодательства.

Код отходов:
080403-EAK-код

Указания по безопасности:
Вреден для водных организмов, с долгосрочным эффектом. Избегайте вдыхания пыли / дыма / газа / тумана / пара / аэрозоля. Избегать попадания в окружающую среду. Использовать защитные перчатки. При раздражении кожи или появлении сыпи: обратиться к врачу/обратиться за медицинской помощью. Загрязненную одежду выстирать перед повторным использованием. Содержимое/емкость отправить в сертифицированное учреждение по сбору и утилизации отходов.

Соблюдать паспорт безопасности!

По состоянию на: 09/2023

Все сведения могут служить только в качестве общих указаний. Не входящие в сферу нашего влияния рабочие условия и многочисленность различных материалов исключают претензии на основании данных сведений. Гарантия может быть обеспечена только на стабильно высокое качество наших изделий.

МЕГА eГ, Фангдикштрассе 45, 22547 Гамбург, телефон: 040 54004-0, факс: 040 54004-9, www.mega.de