

Technische Daten



Artikelbezeichnung: *Dehnungsfugenprofil Innenputz*

Artikelnummer: 1284

Abmessungen: 2,50 m
(Standard) 3,00 m

Putzdicke: 14 mm

Anwendungsbereich: Innenputz (in Kombination mit Abschlussprofil 1254)

Schenkelmaße: Einputzschenkel 32 mm, Deckblatt 30 mm

Verpackungseinheit: 25 Stäbe/Bund

Material: sendzimir-verzinktes Spaltband (EN 10142)
mit beidseitiger Zinkauflagendicke von 275 g/m²

Herstellverfahren: Stanzen, Profilierrollen, Trennschneiden

Verarbeitungsrichtlinien: Siehe "Merkblatt für Planung und Anwendung von Putzprofilen im Außen- und Innenbereich" der EUROPROFILES C/O Building Products.

Gültige Normen: EN 988, EN 998-1, EN 10142, EN 10143, EN 10218-2, EN 10244-1, EN 10244-2, EN 13658-1, EN 13914-2, DIN 18550

Besondere Hinweise: Bei Planung und Ausführung der Putzarbeiten ist auf eine zügige Austrocknung des Untergrundes und des Putzes zu achten. Sollte eine zügige Austrocknung nicht gewährleistet sein, besteht bei verzinkten Profilen die Gefahr der Korrosionsbildung.
Ausreichende Austrocknungszeit des Putzes vor Einbringen des Estrichs. Es besteht **Lüftungszwang nach** dem Verputzen, **Lüftungsverbot nach** dem Estricheinbau.