


Technische Daten



Artikelbezeichnung: *Kantenprofil Innenputz*

Artikelnummer: 1200

Abmessungen: 1,50 m 2,60 m
(Standard) 2,00 m 2,75 m
2,50 m 3,00 m

Putzdicke:	10 mm
Kantenausführung:	spitz
Anwendungsbereich:	Innenputz
Schenkellängen:	34 x 34 mm
Verpackungseinheit:	25 Stäbe/Bund
Material:	sendzimir-verzinktes Spaltband (EN 10142) mit beidseitiger Zinkauflagendicke von 275 g/m ²
Herstellverfahren:	Stanzen, Profilierrollen, Trennschneiden
Paletteninhalt:	100 Bund
Verarbeitungsrichtlinien:	Siehe "Merkblatt für Planung und Anwendung von Putzprofilen im Außen- und Innenbereich" der EUROFILES C/O Building Products
Gültige Normen:	EN 988, EN 998-1, EN 10142, EN 10143, EN 10218-2, EN 10244-1, EN 10244-2, EN 13658-1, EN 13914-2, DIN 18550
Besondere Hinweise:	Bei Planung und Ausführung der Putzarbeiten ist auf eine zügige Austrocknung des Untergrundes und des Putzes zu achten. Sollte eine zügige Austrocknung nicht gewährleistet sein, besteht bei verzinkten Profilen die Gefahr der Korrosionsbildung. Ausreichende Austrocknungszeit des Putzes vor Einbringen des Estrichs. Es besteht Lüftungszwang nach dem Verputzen, Lüftungsverbot nach dem Estricheinbau.