


Technische Daten



Artikelbezeichnung: *Kantenprofil Innenputz*

Artikelnummer: 1204

Abmessungen: 2,50 m
(Standard) 3,00 m

Putzdicke:	12 mm
Kantenausführung:	rund
Anwendungsbereich:	Innenputz
Schenkelmaße:	40 x 40 mm
Verpackungseinheit:	15 Stäbe/Bund
Material:	sendzimir-verzinktes Spaltband (EN 10142) mit beidseitiger Zinkauflagendicke von 275 g/m ²
Herstellverfahren:	Stanzen, Profilierrollen, Trennschneiden
Paletteninhalt:	80 Bund
Verarbeitungsrichtlinien:	Siehe "Merkblatt für Planung und Anwendung von Putzprofilen im Außen- und Innenbereich" der EUROFILES C/O Building Products.
Gültige Normen:	EN 988, EN 998-1, EN 10142, EN 10143, EN 10218-2, EN 10244-1, EN 10244-2, EN 13658-1, EN 13914-2, DIN 18550
Besondere Hinweise:	Bei Planung und Ausführung der Putzarbeiten ist auf eine zügige Austrock- nung des Untergrundes und des Putzes zu achten. Sollte eine zügige Aus- trocknung nicht gewährleistet sein, besteht bei verzinkten Profilen die Ge- fahr der Korrosionsbildung. Ausreichende Austrocknungszeit des Putzes vor Einbringen des Estrichs. Es besteht Lüftung szwang nach dem Verputzen, Lüftungs verbot nach dem Estricheinbau.