

**Artikelbezeichnung:** **Abschlussprofil**  
(für Gipskartonplatten 12,5 mm)

**Artikelnummer:** **1004 G**

**Längen:** **250 cm / 300 cm**



Stand: 02/2017

**Produktgruppe:** Spachtelprofile → Abschlussprofile

**Anwendung:** Abschlussprofil für Spachtelarbeiten, zur Herstellung gerader Kanten bzw. als Kantenschutz, speziell im Bereich von gleitenden Decken- und Wandanschlüssen bzw. Decken- und Wandsegeln.

**Verarbeitung:** Das Profil auf die gewünschte Länge zuschneiden, mit Spachtelmasse fixieren und anschließend einseitig einspachteln.

**Eigenschaften:** Der Einputzschenkel mit hohem Lochanteil verbessert die Haftung der Spachtelmasse, Brandverhalten A1 nach DIN EN 13501-1.

**Material:** Aluminium 0,40 mm nach DIN EN 485 bzw. DIN EN 573, Fertigungsnorm DIN EN 14353

**Abmessungen:** Schenkelbreite 13,5 x 23,5 mm, Winkel 88°

**Putzdicke:** 1 mm

**Verpackungseinheit:** 1004-200 G                    4 Bund a 50 Stück/Karton  
1004-100 G                    2 Bund a 50 Stück/Karton

Auch in Versandröhren erhältlich.

**Lagerung:** Profile waagrecht und trocken lagern.

**Besondere Hinweise:** Vor dem Verarbeiten im Winter sollten die Profile mehrere Stunden bei Raumtemperatur (ca. 18 - 20 °C) gelagert werden.