

Матовая латексная

Описание продукта:

Тускло-матовая, не содержащая пластификаторов и растворителей, с предельно малой эмиссией, синтетическая дисперсионная краска, класс влажного истирания 2 согласно DIN EN 13 300 для высоконагруженных поверхностей.

Предназначение:

Для внутренних работ. Для потолков и стен, если требуется износостойчивая матовая поверхность на обоях с древесным волокном, штукатурке, бетоне, пенопласте, гипсо-картонных плитах и т. д.

Свойства:

- тускло-матовая
- приятный уровень белизны
- экологически безопасная
- почти без запаха
- диффундирующая
- низкое разбрызгивание
- не содержит формальдегида
- для внутренних работ
- водорастворимая
- не содержит растворителей и пластификаторов
- минимальные выбросы в атмосферу
- очень легкое нанесение
- устойчива к бытовым водным дезинфицирующим средствам

Класс влажного истирания 2 согласно DIN EN 13 300, соответствует устойчивости к истиранию согласно DIN 53 778. Соотношение контрастности (укрывистость) соответствует классу 1 (белый и античный белый) при кроющей способности прилб. 6 м²/л согласно DIN EN 13 300.

Основа связующего вещества:

Дисперсия синтетических смол, DIN 55 947

Удел. вес:

Прилб. 1,5 кг/л

Степень глянца:

Тускло-матовая согласно DIN EN 13 300

Цветовой тон:

Белый/античный белый Широкая цветовая гамма при помощи сервиса колеровки MEGA Mix.

Размер упаковки:

Белая: 2,5 л, 5 л и 12,5 л
Античный белый: 12,5 л

Нанесение:

При помощи валика, кисти и безвоздушного распылителя.

Поверхность:

Поверхность должна быть чистой, сухой и обладающей несущей способностью. Следует соблюдать директивы по правилам выполнения строительно-подрядных работ, часть C, DIN 18 363, разд. 2 и 3. Старые покрытия с плохой удерживающей способностью следует полностью удалить. Для осыпающихся или сильно впитывающих оснований, включая гипсокартон, необходима предварительная обработка при помощи MEGA 202 Гидрофобной грунтовки. Невпитывающие, прочные основания требуют грунтовочного слоя MEGA 253 Грунтовочной краски WP плус.

Технические характеристики

Разведение:

Водой, не более, чем 5 %.

Колеровка:

С помощью обычных полнотонных красок и оттеночных красителей. Добавление оттеночных красителей изменяет указанные свойства.

Очистка инструментов:

После использования немедленно промыть при помощи воды.

Сушка:

При 20 °C и 50 % отн. влажности воздуха можно окрашивать в тот же день. Для холодного, влажного воздуха выдерживать соответствующее более продолжительное время сушки. Не ниже + 5 °C для воздуха и поверхности.

Расход:

Прилб. 150 мл/м² для одного слоя в зависимости от поверхности. Точные данные расхода для расчета определять непосредственно на объекте.

Безвоздушное распыление:

Сопло: 0,021 - 0,026 дюйма
= 0,4 - 0,6 мм Ø
Давление: 150 бар
Угол распыления: 50°

Общие указания

Температура нанесения:

Не ниже + 5 °C температура объекта и окружающей среды.

Хранение:

Хранить в прохладном, но незамерзающем месте. Емкость перед использованием тщательно перемешать и хорошо закрыть после использования.

Декларация составных веществ:

Вода, карбонат кальция, диоксид титана, тальк, полимерная дисперсия, добавки, консервант

Указания по утилизации:

На переработку следует сдавать только пустые упаковки. Остатки материалов утилизировать согласно требованиям законодательства.

ПДК ЕС для данного продукта:

Категория продукта: A/a
30 г/л ЛОС (2010)

Данный продукт содержит менее 30 г/л ЛОС.

Маркировочный код GISCODE:

BSW20

Соблюдать паспорт безопасности!

