

Премиум матовая

Описание продукта:

Не содержащая пластификаторов и растворителей, с предельно малой эмиссией, высококачественная, с двойной укрывистостью, синтетическая дисперсионная краска, класс влажного истирания 1 согласно DIN EN 13 300 для высоконагруженных поверхностей.

Предназначение:

Для внутренних работ. Для потолков и стен, если требуется износостойчивая матовая поверхность на обоях с древесным волокном, штукатурке, бетоне, пенопласте, гипсокартонных плитах и т. д.

Свойства:

Не содержащая растворителей и пластификаторов, с предельно малой эмиссией, синтетическая дисперсионная краска для высочайших требований.

- соответствует гигиеническим требованиям к окружающему воздуху
- не содержит веществ, приводящих к появлению тёмных пятен на окрашенной поверхности
- износостойчивая
- высокодиффундирующая
- малонапряжённая и сохраняющая структуру
- тускло-матовая согласно DIN EN 13 300
- очень легкая обработка

Класс влажного истирания 1 согласно DIN EN 13 300, соответствует устойчивости к истиранию согласно DIN 53 778. Соотношение контрастности (укрывистость) соответствует классу 1 при кроющей способности 7 - 8 м²/л при расходе 130 - 150 мл/м² согласно DIN EN 13 300.

Основа связующего вещества:

Поливинилацетатная дисперсия

Удел. вес:

1,5 кг/л

Степень глянца:

Тускло-матовая согласно DIN EN 13 300

Размер упаковки:

12,5 л и 5 л

Цветовой тон:

Белый и тонированный при помощи сервиса колеровки MEGA Mix.

Нанесение:

При помощи валика, кисти и безвоздушного распылителя. В большинстве случаев достаточно однократного нанесения. На очень контрастных поверхностях может потребоваться предварительный грунтовочный слой разбавленной с макс. 3 % воды.

Поверхность:

Поверхность должна быть чистой, сухой и обладающей несущей способностью. Следует соблюдать директивы по правилам выполнения строительно-подрядных работ, часть С, DIN 18 363, разд. 2 и 3. Старые покрытия с плохой удерживающей способностью следует полностью удалить.

Для осыпающихся или сильно впитывающих оснований, включая гипсокартон, необходима предварительная обработка при помощи MEGA 202 Гидрофобной грунтовки. Невпитывающие, прочные основания требуют грунтовочного слоя MEGA 253 Грунтовочной краски WP плюс.

Технические характеристики

Разведение:

Водой, не более, чем 3 %. Тонирование: тонирующими красителями и красками основного цвета до макс. 5 %. Указанные свойства могут из-за этого измениться.

Очистка инструментов:

После использования немедленно промыть водой с мылом.

Сушка:

При 20 °C и 50 % отн. влажности воздуха пригодна для окраски припл. через 4 часа. Для холодного, влажного воздуха выдерживать соответствующее более продолжительное время сушки.

Расход:

Припл. 130 - 150 мл/м² для одного слоя в зависимости от поверхности. Точные данные расхода для расчета определять непосредственно на объекте.

Безвоздушное распыление:

Сопло: 0,019 - 0,021 дюйма
= 0,53 - 0,66 мм

Давление: 150 - 180 бар

Угол распыления: 50°

Общие указания

Температура нанесения:

Не ниже + 5 °C температура объекта и окружающей среды.

Хранение:

Хранить в прохладном, но незамерзающем месте.

Декларация составных веществ:

Поливинилацетатная дисперсия, диоксид титана, силикатные наполнители, вода, добавки, консерванты

Указания по утилизации:

При утилизации соблюдать требования законодательства. Жидкие остатки материала сдать в пункт сбора старых красок/лаков, высохшие остатки материала утилизировать как строительный мусор или отходы от сноса или как коммунально-бытовые отходы или бытовые отходы.

ПДК ЕС для данного продукта:

Категория продукта: A/a

30 г/л ЛОС (2010)

Данный продукт содержит менее 30 г/л ЛОС.

Маркировочный код GISCODE:

BSW20

Соблюдать паспорт безопасности!

