

Силоксан-эласт-грунтовка-порозаполнитель

Описание продукта:

MEGA 255 Силоксановая эластичная грунтовка-порозаполнитель - водорастворимая эластичная грунтовка-порозаполнитель на основе силиконовой смолы для заделки сетки.

Предназначение:

Для наружных работ. Для заделки сетки на всех минеральных основаниях, штукатурках на основе синтетической смолы и матовых дисперсионных красках с несущей способностью с последующим покрывным слоем MEGA 406 Силоксан-эласт-фасадной краски.

Свойства:

- атмосферостойкая согласно правилам выполнения строительно-подрядных работ, часть С, DIN 18 363
- прочноэластичная от - 25 °C до + 100 °C
- высокая заполняемость
- моделируемая
- микропористая
- водорастворимая
- паропроницаемая
- CO₂-непроницаемая
- УФ-отверждаемая
- грязеотталкивающая
- простое нанесение
- устойчива к поражению плесенью, мхом и водорослями

Основа связующего вещества:

Эмульсия силиконовой смолы/акрилатная дисперсия в воде

Удел. вес:

Прибл. 1,48 кг/л

Степень глянца:

Матовая

Размер упаковки:

12,5 л

Цветовой тон:

Белый

Нанесение:

MEGA 255 Силоксан-эласт-грунтовку-порозаполнитель можно наносить кистью и валиком. Для структурного покрытия наносить в неразбавленном виде и моделировать теркой, щеткой или структурным валиком.

Основание:

Поверхность должна быть чистой, сухой и обладающей несущей способностью. Старые покрытия с плохой удерживающей способностью следует полностью удалить. Следует соблюдать директивы по правилам выполнения строительно-подрядных работ, часть С, DIN 18 363 и соответствующие бюллетени BFS. Для осыпающихся или сильно впитывающих оснований необходима предварительная обработка при помощи MEGA 220 Грунтовки глубокого проникновения ТВ. Маловпитывающие покрытия необходимо прогрунтовать с помощью праймера MEGA 253 Краска для грунтовки WP плюс.

Технические характеристики

Разведение:

Первый слой макс. до 15 % и второй слой макс. до 5 % водой.

Колеровка:

Может смешиваться с подходящими силоксановыми, силиконовыми полнотонными красками и тонирующими красителями до макс. 5 %. Несвязанными тонирующими красителями до макс. 3 %. Более высокие количества добавок снижают эластичность.

Очистка инструментов:

После использования немедленно промыть водой с мылом. Избегать подсушки при перерывах в работе.

Сушка:

При сухом, теплом воздухе (DIN 50 014/23 °C/50 % отн. влажности воздуха) через 6 - 8 часа пригодна для окраски. При холодной, влажной погоде выдерживать соответствующее более продолжительное время сушки. Не ниже + 5 °C для воздуха и поверхности.

Расход:

Прибл. 500 мл/м² на гладкой штукатурке. В зависимости от условий эксплуатации основания, расход сильно изменяется. Точные нормы расхода определяются посредством пробного нанесения на объекте.

Общие указания

Температура нанесения:

Не наносить при температуре объекта и окружающей среды ниже + 5 °C.

Особые указания:

Перед использованием тщательно перемешать. После использования снова плотно закрыть упаковку. Не смешивать с другими дисперсионными красками, иначе специфические свойства больше никогда не будут достигнуты.

Хранение:

Хранить в прохладном, но незамерзающем месте.

Декларация составных веществ:

Вода, рейнакрилатная дисперсия, эмульсия силоксановой смолы, мраморная мука, кварцевый песок, добавки, диоксид титана, консервант: дерибат изотиазолинона, биоцид в качестве пленочного защитного средства

Указания по утилизации:

На переработку следует сдавать только пустые упаковки. Остатки материалов утилизировать согласно требованиям законодательства. Высохшие остатки материалов можно утилизировать как строительный мусор под кодом для отходов № 170 701 или как бытовой мусор. Жидкие остатки утилизировать согласно распоряжениям местных органов по обращению с отходами (код для отходов № 080 112).

ПДК ЕС для данного продукта:

Категория продукта: A/g

30 г/л ЛОС (2010)

Данный продукт содержит не более 30 г/л ЛОС.

Код продукта:

BSW50

Указания по безопасности:

Содержит: 2-метил-2Н-изотиазол-3-он и 1,2-бензисотиазол-3(2Н)-он. Смесь из: 5-хлор-2-метил-2Н-изотиазол-3-он и 2-метил-2Н-изотиазол-3-он (3:1).

Может вызывать аллергические реакции кожи. Вреден для водных организмов, с долгосрочным эффектом. Внимание! При распылении могут образовываться опасные мелкие капли, способные проникать в легкие. Не вдыхать аэрозоль или туман. Держать в месте, недоступном для детей. При обращении к врачу держите наготове упаковку или этикетку. Использовать защитные перчатки/защитную одежду/защиту для глаз/защиту для лица. При раздражении кожи или появлении сыпи: обратиться к врачу/обратиться за медицинской помощью. Избегать попадания в окружающую среду. Утилизируйте содержимое / контейнер в соответствии с местными предписаниями. Содержит биоциды в качестве пленочного защитного средства: 2-октил-2Н-изотиазол-3-он, тербутрин, цинк пиритион.

Соблюдать паспорт безопасности!

