

Силикатная краска для внутренних работ

Описание продукта:

Дисперсионная силикатная краска для внутренних работ согласно DIN 18 363, разд. 2.4.1., класс влажного истирания 2 согласно DIN EN 13 300, соответствует устойчивости к истиранию согласно DIN 53 778.

Предназначение:

Особенно подходит для высококачественного окрашивания стен и потолков при внутренних работах на минеральных основаниях, обоях с древесными волокнами, старых минеральных красках, а также матовых дисперсионных красках.

Свойства:

- подавляет рост плесневых грибов
- матовый матовый согласно DIN EN 13 300
- не содержит пластификаторов, растворителей и аммиака
- очень легкое нанесение
- почти без запаха
- гипоаллергенная
- эквивалентная толщина диффузии водного пара: < 0,1 м (выс.) V1

Класс влажного истирания 2 согласно DIN EN 13 300, соответствует устойчивости к истиранию согласно DIN 53 778. Соотношение контрастности (укрывистость) соответствует классу 1, при кроющей способности прибл. 7 м²/л согласно DIN EN 13 300.

Основа связующего вещества:

Калиевое жидкое стекло с органической стабилизацией.

Уд. вес:

Прибл. 1,400 кг/л

Степень глянца:

матовый матовый согласно DIN EN 13 300

Цветовой тон:

Белый и широкая цветовая гамма при помощи сервиса колеровки MEGA Mix.

Размер упаковки:

1,5 л, 5 л и 12,5 л

Нанесение:

При помощи валика, кисти и безвоздушного распылителя.

Поверхность:

Поверхность должна быть чистой, сухой и обладающей несущей способностью. Следует соблюдать директиву по правилам выполнения строительно-подрядных работ, часть С, DIN 18 363, разд. 3. Старые покрытия с плохой удерживающей способностью следует полностью удалить. Новые штукатурки обрабатывать только после естественной сушки. Старые штукатурки очистить сухим способом и обеспылить. Впитывающие покрытия необходимо прогрунтовать с помощью MEGA 206 Силикатной грунтовки согласно норме. Соблюдать Техническую инструкцию-памятку MEGA 206 Силикатная грунтовка.

Грунтовочное покрытие:

MEGA 327 Силикатную краску для внутренних работ развести не более 10 % MEGA 206 Силикатной грунтовки.

Наружное покрытие:

MEGA 327 Силикатная краска для внутренних работ в неразбавленном виде или развести не более 5 % MEGA 206 Силикатной грунтовки.

Технические характеристики

Разведение:

MEGA 206 Силикатная грунтовка.

Колеровка:

С помощью обычных полнотонных красок и оттеночных красителей.

Очистка инструментов:

После использования немедленно промыть при помощи воды. В перерывах остывать инструменты в краске, чтобы избежать подсушивания.

Сушка:

При 20 °C и 50 % отн. влажности воздуха можно окрашивать в тот же день. Для холодного, влажного воздуха выдерживать соответствующее более продолжительное время сушки. Высыхание и полная прочность достигаются через одну неделю.

Расход:

Прибл. 120 мл/м² для одного слоя в зависимости от поверхности. Точные данные расхода для расчета определять непосредственно на объекте.

Безвоздушное распыление:

Размер сопла: 0,5 - 0,6 мм
В распылителе обязательно использовать сетку фильтра для дисперсий. Давление распыления: 160 бар.

Общие указания

Температура нанесения:

Не ниже +5 °C температура объекта и окружающей среды.

Особые указания:

Запрещается наносить MEGA 327 Силикатную краску для внутренних работ на гипсовые штукатурки, краски на основе синтетических смол и глянцевые дисперсионные краски. Перед использованием тщательно перемешать и хорошо закрыть после использования. Едкое вещество. Находящиеся в непосредственной близости от покрасочных работ поверхности из стекла, натурального камня, керамики и металлов необходимо тщательно укрывать. Беречь кожу и глаза от брызг краски.

Хранение:

Хранить в прохладном, но незамерзающем месте. 12 месяцев может стабильно храниться в неоткрытой оригинальной упаковке.

Декларация составных веществ:

Вода, силикат калия, полимерная дисперсия, карбонат кальция, диоксид титана, тальк, добавки

Указания по утилизации:

На переработку следует сдавать только пустые упаковки. Остатки материалов утилизировать согласно требованиям законодательства.

ПДК ЕС для данного продукта:

Категория продукта: A/a
30 г/л ЛОС (2010)
Данный продукт содержит менее 1 г/л ЛОС.

Код продукта:

BSW10

Меры предосторожности:

Держать в месте, недоступном для детей. Внимание! При распылении могут образовываться опасные мелкие капли, способные проникать в легкие. Не вдыхать аэрозоль или туман.

Соблюдать паспорт безопасности!

