

# Farba silikatowa do wnętrz

## Opis produktu:

Silikatowa farba dyspersyjna do ścian wewnętrznych zgodna z DIN 18 363, ust. 2.4.1., o klasie ścieralności na mokro 2 według DIN EN 13 300, odpowiada odporności na ścieranie według DIN 53 778.

## Zastosowanie:

Szczególnie nadaje się do wykonywania wysokiej jakości powłok wewnętrznych ścian i sufitów na podłożach mineralnych, tapetach typu raufaza, starych farbach mineralnych i matowych farbach emulsiyjnych.

## Właściwości:

- o działaniu hamującym rozwój grzybów
- matowo-matowy zgodnie z DIN EN 13 300
- nie zawiera plastyfikatorów, rozpuszczalników i amoniaku
- bardzo łatwe stosowanie
- prawie bezwonna
- antyalergiczna
- wartość Sd: < 0,1 m (duża) V1

Odporność na ścieranie na mokro klasy 2 zgodnie z DIN EN 13 300, odpowiada klasie „odporna na ścieranie” zgodnie z DIN 53 778. Współczynnik kontrastu (zdolność krycia) odpowiada klasie 1 przy wydajności wynoszącej 7 m<sup>2</sup>/l zgodnie z DIN EN 13 300.

## Baza spoiwa:

Szkoło wodne potasowe ze stabilizacją organiczną.

## Ciężar własc.:

Ok. 1,400 kg/l

## Stopień połysku:

matowo-matowy zgodnie z normą DIN EN 13300

## Odcień kolorystyczny:

Biel i szeroka gama kolorów dostępna w ramach usługi mieszania kolorów MEGA Mix.

## Wielkość opakowania:

1,5 l, 5 l i 12,5 l

## Stosowanie:

Za pomocą wałka, pędzla i rozpylacza bezpowietrznego.

## Podłoże:

Podłoże musi być czyste, suche i nośne. Należy przestrzegać wytycznych VOB 3, część C, DIN 18 363, ust. 3. Nieprzyczepne stare powłoki malarskie należy całkowicie usunąć. Na nowych tynkach należy pracować dopiero po ich wyschnięciu na powietrzu. Oczyszczyć stare tynki na sucho i odpylić. Nasiąkliwe podłoża zagruntować podkładem MEGA 206 Silikat-Grundierung zgodnie z zaleceniami. Przestrzegać arkusza informacyjnego podkładu silikatowego MEGA 206 Silikat- Grundierung.

## Powłoka gruntująca:

Rozcieńczyć silikatową farbę do wnętrza MEGA 327 Silikat-Innenfarbe z maks. 10 % podkładem silikatowym MEGA 206 Silikat-Grundierung.

## Powłoka wierzchnia:

Nierozcieńczona silikatowa farba do wnętrza MEGA 327 Silikat-Innenfarbe lub podkład silikatowy MEGA 206 Silikat Grundierung, warstwa w postaci rozcieńczonej do maks. 5 %.

## Dane techniczne

### Rozcieńczanie:

Z podkładem silikatowym MEGA 206 Silikat-Grundierung.

### Barwienie:

Z dostępnymi w handlu krzemianowymi farbami barwiącymi i farbami o pełnych kolorach.

### Czyszczenie narzędzi:

Natychmiast po użyciu umyć wodą. Pozostać narzędzia w farbie podczas przerw, aby zapobiec ich wysychaniu.

### Schnięcie:

W temperaturze 20 °C i przy 50 % wilgotności względnej nadaje się do zamalowywania tego samego dnia. W przypadku chłodnego i wilgotnego powietrza zapewnić odpowiednio dłuższy czas schnięcia. Pełne utwardzenie i pełną odporność uzyskuje się po tygodniu.

### Zużycie:

Ok. 120 ml/m<sup>2</sup> na jedną warstwę w zależności od podłoża. Dokładne wartości zużycia dla kalkulacji należy ustalić na obiekcie.

### Natrysk bezpowietrzny:

Rozmiar dyszy: 0,5 - 0,6 mm.

W pistolecie bezpowietrznym konieczne jest zastosowanie sita dyspersyjnego. Ciśnienie natrysku: 160 barów.

## Wskazówki ogólne

### Temperatura stosowania:

Temperatura obiektu i otoczenia co najmniej + 5 °C.

### Szczególne wskazówki:

Silikatowej farby do wnętrza MEGA 327 Silikat-Innenfarbe nie wolno stosować na tynki zawierające gips, farby na bazie żywic syntetycznych oraz błyszczące farby emulsiyjne. Przed użyciem dobrze wymieszać. Po użyciu szczelnie zamknąć. Żrące. Powierzchnie ze szkła, kamienia naturalnego, ceramiki i metalu znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie należy starannie przykryć. Chronić skórę i oczy przed rozpryskami farby.

## Przechowywanie:

W chłodnym miejscu, ale bez dostępu mrozu. Trwałość składowania przez 12 miesięcy w nieotwartym oryginalnym opakowaniu.

## Wykaz składników:

Woda, krzemian potasu, dyspersja polimero-wa, węglan wapnia, dwutlenek tytanu, talk, dodatki

## Wskazówki dotyczące utylizacji:

Przekazywać do recyklingu tylko całkowicie puste pojemniki. Pozostałości materiału utylizować zgodnie z przepisami prawa.

## Wartość dopuszczalna UE dla tego produktu:

Kategoria produktu: A/a

30 g/l LZO (2010)

Ten produkt zawiera < 1 g/l LZO.

## Kod produktu:

BSW10

## Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:

Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Uwaga! Podczas rozpylania mogą powstawać niebezpieczne, nadające się do wdychania kropelki. Nie wdychać aerozolu lub mgły.

## Przestrzegać karty charakterystyki bezpieczeństwa!

