



DIE NEUE EFFIZIENZKLASSE

Premium-Einschichtfarben - speziell für die rationelle Airlessverarbeitung entwickelt.



Effiziente Airlessverarbeitung mit optimalem Ergebnis

Für großflächigen Einsatz in Objekten mit wechselnden Untergründen

Über 50 % Material- und Zeiteinsparung im Vergleich zur Rollenapplikation

DU VERDIENST ES EINFACH.

Die Quadratmeter-Macher

LUCITE® All-In Family

Die universellen Einschicht-Dispersionslacke in 3 Glanzgraden. Ideal für Objekte mit wechselnden Untergründen.



LUCITE® 440 Inside Pro

ELF-Premium-Wandfarbe – die neue Airless-Qualität mit hoher Flächenleistung.



**OPTIMIERT
FÜR DEN
GROSS-
FLÄCHIGEN
EINSATZ**

LUCITE® Highspeed-Wandfarben

WANDFARBEN ZU SPRITZEN STATT ZU STREICHEN BIETET ENORME VORTEILE:

- » In der Regel kann auf eine Grundierung verzichtet werden
- » Im Airless- Spritzverfahren genügt ein Arbeitsgang
- » Vereinfacht Arbeitsabläufe und verkürzt deutlich die Arbeitszeit
- » Ca. 30 % höheres Arbeitstempo trotz Mehraufwand fürs Abkleben und bei der Maschinenreinigung
- » Ermüdungsfreies Arbeiten - kein Kraftaufwand gegenüber der Rollenapplikation
- » Keine unerwünschte Oberflächenstruktur durch berührungslosen Farbauftrag
- » Bei bauüblicher Raumhöhe keine Leiter erforderlich
- » Räume sind schnell wieder nutzbar

PREMIUM- PRODUKTIV AUF GROSSEN FLÄCHEN.



In der Summe aller Effizienzvorteile ergibt sich ein Kalkulationsvorsprung von bis zu 50% im Vergleich zur Rollenapplikation.

Abhängig vom zu beschichtenden Untergrund und der vergleichbaren Oberflächen-Cüte.

BIS ZU
50%
MATERIAL-
UND ZEITIN-
SPARUNG

LUCITE® All-In Family Einschicht-Speziallacke auf Reinacrylbasis in 3 Glanzgraden



DER FEINE



- » Edelmattes Finish
- » Gute Reinigungsfähigkeit
- » Streiflichtunempfindlich
- » Ausbesserungsfähig

DER ROUTINIERTER



- » Seidenmatte Finish
- » Robuste Alltagsqualität
- » Gute Reinigungsfähigkeit
- » Einfachste Verarbeitung
- » Gute Haftung auf wechselnden Untergründen

DER STARKE



- » Seidenglänzendes Finish
- » Premium-Alternative zu Latexfarben
- » Kratzunempfindlich
- » Hochreinigungsfähig
- » Gute Haftung auf wechselnden Untergründen



Besonders effizient an Wand- und Deckenkonstruktionen mit Mischuntergründen.



Exzellentes, hochdeckendes Anstrichbild auf großen, glatten Flächen.



Gemäß Prüfzeugnis für den Einsatz im Lebensmittelbereich geeignet (Handel und Nahrungsmittelindustrie).

Ideal für Objekte mit wechselnden Untergründen

LUCITE® ALL-IN FAMILY

Einschicht-Speziallack auf Reinacrylat-Basis für die optimierte Verarbeitung im Airless-Spritzverfahren. Strukturert. Auch mit Pinsel und Rolle schnell verarbeitbar! Für den großflächigen Objekt-Einsatz, wie Treppenhäuser, Produktionshallen, Supermärkte, Schulen, gewerbliche Räume aller Art, Tiefgaragen, etc. sowie Privaträume.

DIREKTHAFTVERMÖGEN AUF NAHEZU ALLEN UNTERGRÜNDE



Beton



Porenbeton



Gipskarton



Glasfaser / Glattvlies



Holz-Altanstriche



Verzinkter Stahl



Kalksandstein



Putze u. Spachtelmassen



Alt-Anstriche



Kunststoff



NE-Metalle



Profilblech

MATERIALVERBRAUCH - JE NACH UNTERGRUNDBESCHAFFENHEIT

Airless-Verarbeitung: ca. 200 ml / m² / Anstrich
Pinsel- und Rollenverarbeitung: 120 ml / m² / Anstrich

SPRITZWERTE / AIRLESS

Spritzdruck: ca. 180 - 225 bar
Düsen: 0,015 - 0,021 inch

TROCKENZEITEN - 20 °C / 60% REL. LF

nach 1 - 2 Stunden überstreichbar

GEBINDEGRÖSSEN

1,00 / 5,00 / 12,00 Liter

FARBTÖNE

Ready-Weiß + 10.000 MixPlus- Farbtöne



PRÜFZEUGNISSE / TESTS

Erfüllt die Anforderung der Lebensmittelhygieneverordnung.

Geprüfte Beständigkeit gegen Flüssigkeiten gemäß DIN EN ISO 2812:2007 - Teil 3 und Reinigungsfähigkeit.

Brandverhaltensklasse E gemäß DIN EN 13501-1
Prüf-Nr. 230008262-2.
Beschichtung ohne Einfluss auf das Brandverhalten.

Geprüftes CO₂-Diffusionsvermögen nach DIN EN 1062-6.

Prüfung der Sicherheit von Spielzeug gemäß DIN EN 71:2002
Teil 3: Migration bestimmter Elemente.

LUCITE® 440 Inside Pro

**TOP AIRLESS WANDFARBE FÜR
EFFIZIENTE SCHEUERBESTÄNDIGE
BESCHICHTUNGEN.**



Spritzempfehlung:

- » Düsenbohrung 0,017-0,019 [in]
- » bei 100-120 bar Arbeitsdruck
- » Pistolenfilter: Filter 60 Maschen mittel
- » Gebindegrößen in Weiß: 12,00 / 25,00 Liter

**STUMPFMATTE, STREIFLICHT-
UNEMPFINDLICHE PREMIUM-
INNENFARBE MIT HÖCHSTER
1/1 QUALITÄTSSTUFE.**

Ob im Neubau oder in der Renovierung.
Die neue LUCITE® Airless-Qualität - einfach
überzeugend im Praxiseinsatz.

- » Mit langer Offenzeit für einen schönen, glatten Verlauf
- » Ein Nachrollen ist nicht erforderlich
- » Leicht füllend und diffusionsfähig
- » Lösemittel und Weichmacherfrei
- » Kenndaten nach DIN EN 13300: Nassabriebklasse 1
- » Deckkraftklasse 1 erzielbar mit nur einem Arbeitsgang
- » Für die Airless-Spritzverarbeitung optimiert
- » Niedriges Overspray



**LUCITE®
EFFIZIENZ-
VORTEIL,
DER SICH
RECHNET**

Stumpfmatte Anstrichflächen ohne Streifen und Ansätze.

LICHTDURCHFLUTETE WOHNRÄUME - DIE HERAUSFORDERUNG FÜR DEN MALER.



MIT LUCITE® 440 INSIDE PRO ZU MAKELLOSEN ERGEBNISSEN.

Die Einschichtfarbe mit höchster Deckkraft empfiehlt sich idealerweise per Airless-Spritzauftrag auf glatten und großen Flächen mit Streiflichteinfall.

Das Besondere – Airless-Farbauftrag ohne Nachrollen

Die nass in nass vorgelegten Materialbahnen verlaufen homogen ineinander. Die frisch aufgespritzte Fläche benötigt kein zusätzliches Nachrollen. Eine aufwendige Nachbearbeitung ist damit nicht erforderlich. Wertvolle Lohnminuten können eingespart werden.

Moderne Innenarchitektur heute:

Glatte Wandflächen in Kombination mit bodentiefen Fenstern, indirekter Beleuchtung oder Deckenflutern. Dieser Wandel weg von Raufaser oder strukturierten Oberflächen hin zu glattem Feinputz stellt das Malerhandwerk vor eine große Herausforderung. Aufgrund ungünstiger Lichtverhältnisse durch Streiflicht tritt selbst die kleinste Oberflächenstörung – nicht nur im Untergrund, sondern auch in der Beschichtung selbst – zu Tage und kann schnell zu einem Reklamationsgrund führen.

DIE VERLÄNGERTE OFFENZEIT IST DER „SCHLÜSSEL“ ...

- » um ein ebenmäßiges Erscheinungsbild zu gewährleisten.
- » ein zu schnelles Antrocknen der Beschichtung zu verhindern.
- » dem Material mehr Zeit bleibt, sich im Überlappungsbereich „auszuspannen“ und homogen ineinander verlaufen kann.
- » und somit Streifen, Ansätze und Störungen in der stumpfmatten Fläche zu vermeiden Reklamationsgrund führen.



LUCITE®

DAS LUCITE® SORTIMENT IST UM WEITERE ANWENDUNGSGEBIETE
ERGÄNZT, ABGERUNDET UND AUFGEWERTET.

ENTDECKE DEIN NEUES LUCITE®



DAS ORIGINAL

**Die
Fassaden-
All-
rounder**



NEU

DÖRKEN

Dörken Coatings GmbH & Co. KG
D-58313 Herdecke
Wetterstraße 58

Telefon 0 23 30 63 243
coatings@doerken.de
www.doerken.de

