

ALC 2/1-G/R

Selbstnivellierender Kreuzlinien-Laser mit Empfängermodus

Bestell-Nr. 509833

GTIN 4030293232945



- + Mit je einer einzeln schaltbaren horizontalen und vertikalen Laserlinie
- + Speziell entspiegelte Gläser sorgen für saubere und hochpräzise Laserlinien
- + Grüne Laserdiode
- + Das grüne Linienbild ist deutlich klarer in der Darstellung und auch bei schlechten Lichtverhältnissen immer noch gut sichtbar
- + Erweitert die Reichweite von 50 Meter, mit Empfänger auf bis zu 70 Meter
- + Selbstnivellierung
- + Optisches Warnsignal bei überschrittenem Selbstnivellierbereich
- + Abschaltbare Selbstnivellierung
- + Einfache Bedienung
- + Integrierter Li-Polymer Akku
- + Transportsicherung
- + 1/4" Gewinde für Stativ



Technische Daten

Anzahl der Linien horizontal	1 Stück
Anzahl der Linien vertikal	1 Stück
Sichtbarer Bereich Linien horizontal	110°
Sichtbarer Bereich Linien vertikal	110°
Laserklasse	2
Max. Arbeitsbereich	50 m
Max. Arbeitsbereich mit Empfänger	70 m
Genauigkeit	± 0,3 mm
Selbstnivellierbereich	4°
Betriebsdauer max.	10 h
Temperaturbereich	-5 - +50 °C
Schutzklasse	IP54
Stromversorgung	Akku integriert
Abmessung LxBxH	57 x 96 x 96,5 mm
Gewicht	0,36 kg

Lieferumfang

- 1 Laser Wandhalter (428167)
- 1 USB-Kabel
- 1 USB-Ladegerät
- 1 Transporttasche