


TECHNISCHES MERKBLATT

30076 WDVSMART ANSCHLUSSPROFIL BASIC



EINSATZBEREICH

WDVSmart Anschlussprofil Basic dient der Abdichtung von Anschlussfugen bei z.B. Fenstern, Türen im WDVSmart Dämmsystem.

EIGENSCHAFTEN

- Dämmstoffdicke bis 300 mm möglich
- hohe Bewegungsaufnahme
- selbstklebend
- mit abbrechbarer Schutzleiste

FARBTON: weiß

GEBINDE: 78 m/Karton

VERBRAUCH:

Variante	Verbrauch
2,6 m	1 m/m

ANWENDUNG

ALLGEMEINE REGELN:

Die Vorbereitung des Untergrundes und die Ausführung der Anstricharbeiten müssen dem aktuellen Stand der Technik entsprechen. Alle Beschichtungen und Vorarbeiten sollten sich stets nach dem Objekt und den Anforderungen, denen es ausgesetzt wird, richten. Bitte beachten Sie hierzu die aktuellen BFS-Merkblätter, herausgegeben vom Bundesauschuss Farbe und Sachwertschutz. Siehe auch VOC, Teil C DIN 18363, Absatz 3 Maler- und Lackierarbeiten.

Die Weiterbehandlung/Entfernung von Farbschichten wie Schleifen, Schweißen, Abbrennen etc. kann gefährlichen Staub und/oder Dampf verursachen.

Arbeiten nur in gut gelüfteten Bereichen durchführen. Angemessene (Atem-) Schutzausrüstung anlegen, falls erforderlich. Alle Untergründe müssen sauber, trocken, tragfähig und frei von trennenden Substanzen sein.

Unsichere Untergründe sind auf Tragfähigkeit und Eignung für nachfolgende Beschichtungen zu prüfen. Gegebenenfalls Testfläche anlegen und Haftung überprüfen.

UNTERGRUND

Fenster- und Türrahmen, Rollladenschienen, Mauerwerksöffnungen.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG:

Tragender, ebener, trockener Untergrund ohne trennende Schichten. Eine Reinigung des Untergrundes ist notwendig und eine Klebprobe wird empfohlen. Bei vorbeschichteten Untergründen (z.B. lackiert, pulverbeschichtet) ist der Untergrund zu grundieren, an Herstellerangaben des Untergrundes halten. Unebenheiten im Untergrund verspachteln.

VERARBEITUNG

Um Beschädigung oder Haftprobleme des Profils zu vermeiden, unmittelbar den Dämmstoff anbringen. Den Schutzstreifen der selbstklebenden PVC-Grundplatte entfernen. Profil mit nach innen zeigender Schutzlasche montieren. Den integrierten Gewebestreifen mit dem Flächengewebe mind. 10 cm überlappen, Armierung und Oberputz dürfen die Bruchkante der Schutzlaschen nicht überragen. Die Schutzlasche erst nach Trocknung der Schlussbeschichtung abbrechen.

VERARBEITUNGSTEMPERATUR:

Oberflächen- und Umgebungstemperatur nicht unter + 5°C und nicht über +40°C während der Verarbeitung.

ANWENDUNGSHINWEISE:

Beachten Sie geltende Gesetze und Richtlinien (z.B. Bauordnung, EnEV, ...), BFS-Merkblatt Nr. 21, Informationen vom Fachverband Wärmedämmverbundsystem und die jeweilige WDV-

Systemzulassung sowie die Technische Zulassung der Dübel. Auch sind weitere Richtlinien zu beachten, z.B. BFS-Merkblatt Nr. 19 und Folgende sowie weitere gültige Regelungen für Verputzarbeiten.

LAGERUNG

Trocken, eben, vor Feuchtigkeit schützen.

ENTSORGUNG

Über den regulären Bauabfall, geltende gesetzliche Richtlinien beachten.

ZUSAMMENSETZUNG

Kunststoffprofil mit integriertem Gewebestreifen.

TECHNISCHE BERATUNG

Für alle Fragen die dieses Technische Merkblatt nicht beantworten konnte oder objektbezogene Einsatzzwecke wenden Sie sich an unseren Technischen Kundendienst 06324-709-0. Gerne helfen wir Ihnen bei allen Details weiter.

HAFTUNGSHINWEISE

Wir bemühen uns um größte Sorgfalt. Allerdings können an dieser Stelle nur allgemeine Hinweise aufgrund der von uns gewonnenen Erfahrungen, Entwicklungen und Untersuchungen erfolgen, die naturgemäß nicht die individuellen Verhältnisse eines Projekts (Untergründe, Witterungsbedingungen, sonstige Bedingungen) berücksichtigen können. Der Verarbeiter ist daher gehalten, sich über den Stand der Technik selbst zu informieren und eigenverantwortlich zu handeln. Unsere Mitarbeiter stehen mit konkreten Ratschlägen gerne zur Verfügung stehen. Für Kombinationen mit anderen Produkten übernehmen wir keine Gewähr. Durch die hier erfolgten Angaben wird indessen keine verbindliche Auskunft und Haftung begründet. Im

Übrigen verliert dieses Merkblatt seine Geltung mit dessen Einstellung oder dem Erscheinen einer Folgeauflage, worüber

Sie sich jederzeit auf unserer Website: www.suedwest.de informieren können.

STAND: 2023/OKTOBER/PR