


## TECHNISCHES MERKBLATT

# 30073

## WDVSMART

### TROPFKANTENPROFIL



#### EINSATZBEREICH

WDVSmart Tropfkantenprofil sorgt für saubere Putzabschlüsse über Fenstern und Türen. Mit dem anliegenden Gewebe lässt es sich einfach in die bestehende Armierung integrieren.

#### EIGENSCHAFTEN

- aus Kunststoff
- Spezialkunststoff ohne schwarzen Kellenabrieb
- schnelle saubere Lösung über Öffnungen im Dämmstoff
- als Ersatz für Eckwinkel im Sturzbereich möglich
- Verarbeitung wie eine Eckschiene

**FARBTON:** weiß

**GEBINDE:** 60 m/Karton

#### VERBRAUCH:

Variante	Verbrauch
6 mm Tropfkante / 2,4 m Länge	1 m/m

#### ANWENDUNG

##### ALLGEMEINE REGELN:

Die Vorbereitung des Untergrundes und die Ausführung der Anstricharbeiten müssen dem aktuellen Stand der Technik entsprechen. Alle Beschichtungen und Vorarbeiten sollten sich stets nach dem Objekt und den Anforderungen, denen es ausgesetzt wird, richten. Bitte beachten Sie hierzu die aktuellen BFS-Merkblätter, herausgegeben vom Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz. Siehe auch VOB, Teil C DIN 18363, Absatz 3 Maler- und Lackierarbeiten.

Die Weiterbehandlung/Entfernung von Farbschichten wie Schleifen, Schweißen, Abbrennen etc. kann gefährlichen Staub und/oder Dampf verursachen. Arbeiten nur in gut gelüfteten Bereichen

durchführen. Angemessene (Atem-) Schutzausrüstung anlegen, falls erforderlich.

Alle Untergründe müssen sauber, trocken, tragfähig und frei von trennenden Substanzen sein. Unsichere Untergründe sind auf Tragfähigkeit und Eignung für nachfolgende Beschichtungen zu prüfen.

Gegebenenfalls Testfläche anlegen und Haftung überprüfen.

#### UNTERGRUND

##### UNTERGRUNDVORBEREITUNG:

TM der entsprechenden Armierungsmasse beachten.

##### IM WÄRMEDÄMMVERBUNDSYSTEM:

Hinreichend ausgehärtete Dämmplatten. Saubere, trockene, versatzfreie und planebene Dämmplatten, flucht-gerechte Kanten.

##### IM SANIERUNGSFALL:

Stabiler, ebener, trockener und sauberer Untergrund. Frei von trennenden Schichten. Fluchtgerechte Kanten ohne Unebenheiten müssen vorgegeben oder vorgearbeitet werden. Untergrund auf Hohlstellen und Festigkeit prüfen.

#### VERARBEITUNG

Möglichst im Versatz zu Dämmplatten verarbeiten. Flächengewebe und im Tropfkantenprofil integriertes Gewebe überlappen. Gewebe einbetten in die Armierungsmasse. Das Tropfkantenprofil wird vor der Flächenarmierung montiert. Überschüssige Armierungsmasse abziehen, um keinen Wulst entstehen zu lassen.

##### ANWENDUNGSHINWEISE:

Beachten Sie geltende Gesetze und Richtlinien (z.B. Bauordnung, EneV, ...), BFS-Merkblatt Nr. 21, Informationen

vom Fachverband Wärmedämmverbundsystem und die jeweilige WDV-Systemzulassung sowie die Technische Zulassung der Dübel. Auch sind weitere Richtlinien zu beachten, z.B. BFS-Merkblatt Nr. 19 und Folgende sowie weitere gültige Regelungen für Verputzarbeiten.

##### VERARBEITUNGSTEMPERATUR-/ZEIT

TM der entsprechenden Armierungsmasse beachten.

#### LAGERUNG

Trocken, vor Feuchtigkeit schützen.

#### ENTSORGUNG

Über den regulären Bauabfall, geltende gesetzliche Richtlinien beachten.

#### ZUSAMMENSETZUNG

Kunststoffprofil mit integriertem Gewebestreifen.

#### TECHNISCHE BERATUNG

Für alle Fragen die dieses Technische Merkblatt nicht beantworten konnte oder objektbezogene Einsatzzwecke wenden Sie sich an unseren Technischen Kundendienst 06324-709-0. Gerne helfen wir Ihnen bei allen Details weiter.

#### HAFTUNGSHINWEISE

Wir bemühen uns um größte Sorgfalt. Allerdings können an dieser Stelle nur allgemeine Hinweise aufgrund der von uns gewonnenen Erfahrungen, Entwicklungen und Untersuchungen erfolgen, die naturgemäß nicht die individuellen Verhältnisse eines Projekts (Untergründe, Witterungsbedingungen, sonstige Bedingungen) berücksichtigen können.

Der Verarbeiter ist daher gehalten, sich über den Stand der Technik selbst zu informieren und eigenverantwortlich zu handeln. Unsere Mitarbeiter stehen mit

konkreten Ratschlägen gerne zur Verfügung stehen. Für Kombinationen mit anderen Produkten übernehmen wir keine Gewähr.

Durch die hier erfolgten Angaben wird indessen keine verbindliche Auskunft und Haftung begründet. Im Übrigen verliert dieses Merkblatt seine Geltung mit dessen Einstellung

oder dem Erscheinen einer Folgeauflage, worüber Sie sich jederzeit auf unserer Website: [www.suedwest.de](http://www.suedwest.de) informieren können.

STAND: 2023/OKTOBER/PR