

## TECHNISCHES MERKBLATT

# 30098

## WDVSMART DÄMMSTOFF- TELLER HDT 40/190

**EINSATZBEREICH**

WDVSmart HDT Dübelvergrößerung dient als Ergänzung und Vergrößerung der Systemdübel im WDVSmart System.

**EIGENSCHAFTEN**

- zur Vergrößerung des Dübeltellers
- reduziert die Dübelmengen
- aus glasfaserverstärktem Polyamid

**FARBTON:** weiß

**GEBINDE:** 100 Stück/Karton

**VERBRAUCH:** Bedarfsmenge entsprechend der Anzahl der Dübel und des Setzschemas individuell auf die gewählte Zulassung/das System, Untergrund und Windlast abstimmen.

**TECHNISCHE DATEN:** Ø 90 mm oder Ø 140 mm

**ANWENDUNG****ALLGEMEINE REGELN:**

Die Vorbereitung des Untergrundes und die Ausführung der Anstricharbeiten müssen dem aktuellen Stand der Technik entsprechen. Alle Beschichtungen und Vorarbeiten sollten sich stets nach dem Objekt und den Anforderungen denen es ausgesetzt wird richten. Bitte beachten Sie hierzu die aktuellen BFS Merkblätter, herausgegeben vom Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz, je nach Art der Verwendung und des Untergrundes sind die BFS Merkblätter 9 Beschichtung auf Außenputz, 13 Beschichtungen auf Ziegel-Sichtmauerwerk, 14 Beschichtung von Platten aus Faserzement und Asbestzement, 19 Risse in Außenputz (Beschichtung und Armierung),

19.1 Risse in verputztem und unverputztem Mauerwerk, 20.1 Beurteilung des Untergrundes für Putzarbeiten, 21 Technische Richtlinien für die Verarbeitung von Wärmedämmverbundsystemen. Siehe auch VOB, Teil C DIN 18363, Absatz 3 Maler- und Lackierarbeiten.

Die Weiterbehandlung/Entfernung von Farbschichten wie Schleifen, Schweißen, Abbrennen etc. kann gefährlichen Staub und/oder Dampf verursachen. Arbeiten nur in gut gelüfteten Bereichen durchführen. Angemessene (Atem-) Schutzausrüstung anlegen, falls erforderlich. Alle Untergründe müssen sauber, trocken, tragfähig und frei von trennenden Substanzen sein. Unsichere Untergründe sind auf Tragfähigkeit und Eignung für nachfolgende Beschichtungen zu prüfen. Gegebenenfalls Testfläche anlegen und Haftung überprüfen.

**VERARBEITUNG**

Vor dem Setzen des Dübels ist der vergrößerte Dübelteller HDT 90/140 über den Dübelschaft auf den Dübelteller zu schieben und optional einzurasten.

**VERARBEITUNGSTEMPERATUR:**

0 - 40°C, starke Sonneneinstrahlung über mehrere Wochen vermeiden.

**ANWENDUNGSHINWEISE:**

Beachten Sie geltende Gesetze und Richtlinien (z.B. Bauordnung, EneV, ...), BFS-Merkblatt Nr. 21, Informationen vom Fachverband Wärmedämmverbundsystem und die jeweilige WDV-Systemzulassung sowie die Technische Zulassung der Dübel. Auch sind weitere Richtlinien zu beachten, z.B. BFS-Merkblatt Nr. 19 und Folgende sowie weitere gültige Regelungen für Verputzarbeiten.

**BESONDERE HINWEISE**

Weitere Informationen können dem VDPM (Verband für Dämmsysteme, Putz und Mörtel e.V.) Merkblatt Dübel in WDV entnommen werden.

**ZULASSUNGEN**

Z-33.43-956 WDVSmart geklebt + gedübelt

**LAGERUNG**

Fest verschlossen, trocken.

**ENTSORGUNG**

Entsprechend den aktuellen, regionalen gesetzlichen Bestimmungen entsorgen.

**ALLGEMEINE SICHERHEITSRATSCHLÄGE**

Keine besonderen Sicherheitsmaßnahmen notwendig.

**TECHNISCHE BERATUNG**

Für alle Fragen die dieses Technische Merkblatt nicht beantworten konnte oder objektbezogene Einsatzzwecke wenden Sie sich an unseren Technischen Kundendienst 06324-709-0. Gerne helfen wir Ihnen bei allen Details weiter.

**HAFTUNGSHINWEISE**

Wir bemühen uns um größte Sorgfalt. Allerdings können an dieser Stelle nur allgemeine Hinweise aufgrund der von uns gewonnenen Erfahrungen, Entwicklungen und Untersuchungen erfolgen, die naturgemäß nicht die individuellen Verhältnisse eines Projekts (Untergründe, Witterungsbedingungen, sonstige Bedingungen) berücksichtigen können.

Der Verarbeiter ist daher gehalten, sich über den Stand der Technik selbst zu informieren und eigenverantwortlich zu handeln. Unsere Mitarbeiter stehen mit konkreten Ratschlägen gerne zur Verfügung stehen.

Für Kombinationen mit anderen Produkten übernehmen wir keine Gewähr. Durch die hier erfolgten Angaben wird indessen keine verbindliche Auskunft und Haftung begründet.

Im Übrigen verliert dieses Merkblatt seine Geltung mit dessen Einstellung oder dem Erscheinen einer Folgeauflage, worüber Sie sich jederzeit auf unserer Website: [www.suedwest.de](http://www.suedwest.de) informieren können.

STAND: 2023/OKTOBER/PR