



TECHNISCHES MERKBLATT

30450

STREICHLACK-ZUSATZ FÜR 2K-ALL-GRUND

EINSATZBEREICH

SÜDWEST Streichlack-Zusatz für 2K-All-Grund als Härter (Komponente B) für SÜDWEST 2K-All-Grund (Komponente A) verwenden, wenn dieser auf kleinen Flächen mit dem Pinsel verarbeitet werden soll.

Der Streichlack-Zusatz für 2K-All-Grund ersetzt den Härter und die Verdünnung. Streichen wird aufgrund der kurzen Ofenzeit nur auf kleineren Flächen oder Profilen empfohlen. Zügiges arbeiten ist erforderlich, da die Antrocknung sehr schnell erfolgt.

FARBTON: farblos

GEBINDE: 250 ml

ANWENDUNG

MATERIALZUBEREITUNG:

Die Mischung der beiden Komponenten A und B erfolgt möglichst exakt nach dem vorgegebenen **Mischungsverhältnis nach Volumen**. Komponente A in einem geeigneten Gefäß vorlegen und den Streichlack-Zusatz in der benötigten Menge zugeben. Dies kann z.B. in einem zylindrischen Gefäß mit einem Messstab erfolgen. Nach intensivem Rühren in ein anderes Gefäß überführen und noch einmal gut durchmischen. Das Einrühren von größeren Luftmengen nach Möglichkeit vermeiden.

Mischungsverhältnis: 4:1

(4 Volumenteile Komponente A mit einem Volumenteil Komponente B)

Topfzeit (+ 20°C / 60° rel. Luftfeuchte)

Das verarbeitungsfertige Material besitzt eine Topfzeit von ca. 2 Stunden. Höhere Temperaturen verkürzen die Topfzeit.

Nach überschreiten der Topfzeit darf ausgemischtes Material nicht mehr verarbeitet werden.

Werkzeugreinigung:

SÜDWEST 2K-Acryl-Verdünnung

TROCKNUNG (VERARBEITUNGSFERTIGES MATERIAL)

(+ 20°C / 60 % rel. Luftfeuchte, nach Zusatz in SÜDWEST Stamm-Komponenten)
staubtrocken: nach ca. 20 Min.
durchgetrocknet: nach ca. 24 h

BESONDERE HINWEISE

Achtung! Nur für gewerbliche Anwender / Fachleute. Enthält Isocyanate.

Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Weitere Angaben zur sicheren Produktanwendung siehe Etikett und aktuelles Sicherheitsdatenblatt.

EG-RICHTLINIE 2004/42/EG

Das Produkt „Streichlack-Zusatz für 2K-All-Grund“ fällt nicht unter die VOC-Richtlinie (out of scope).

VDL-DEKLARATION

Aromatische Kohlenwasserstoffgemische, Acetate, p-Toluolsulfonylisocyanate, aliphatische Polyisocyanate

GISCODE PU35

ALLGEMEINE SICHERHEITSRATSCHLÄGE

Nur für gewerbliche Anwender / Fachleute. Während der Verarbeitung und Trocknung von Farben und Lacken ist für gute Belüftung zu sorgen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Schleifarbeiten Staub nicht einatmen.

Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.

Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht in die Kanalisation oder in Gewässer gelangen lassen. Bei der Verschmutzung von Flüssen, Seen oder Abwasserleitungen entsprechend den örtlichen Gesetzen die jeweils zuständigen Behörden benachrichtigen.

Weitere Angaben aktuelles Sicherheitsdatenblatt unter www.suedwest.de

LAGERUNG

Angebrochene Gebinde luftdicht verschließen. Kühl aber frostfrei lagern.

ENTSORGUNG

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen entsorgen.

TECHNISCHE BERATUNG

Für alle Fragen die durch dieses Technische Merkblatt nicht beantwortet wurden stehen unsere Außendienst-Mitarbeiter gerne zur Verfügung. Darüber hinaus beantwortet unser Technischer Kundendienst im Werk gerne alle Detailfragen. (06324/709-0)

HAFTUNGSHINWEISE

Wir bemühen uns um größte Sorgfalt. Allerdings können an dieser Stelle nur allgemeine Hinweise aufgrund der von uns gewonnenen Erfahrungen, Entwicklungen und Untersuchungen erfolgen, die naturgemäß nicht die individuellen Verhältnisse eines Projekts (Untergründe, Witterungsbedingungen, sonstige Bedingungen) berücksichtigen können. Der Verarbeiter ist daher gehalten, sich über den Stand der Technik selbst zu informieren und eigenverantwortlich zu handeln. Unsere Mitarbeiter stehen mit konkreten Ratschlägen gerne zur Verfügung stehen.

Für Kombinationen mit anderen Produkten übernehmen wir keine Gewähr. Durch die hier erfolgten Angaben wird indessen keine verbindliche Auskunft und Haftung begründet.

Im Übrigen verliert dieses Merkblatt seine Geltung mit dessen Einstellung oder dem Erscheinen einer Folgeauflage, worüber Sie sich jederzeit auf unserer

Website: www.suedwest.de informieren können.

STAND: 2023/AUGUST/KM