

# Quick & Easy Spray 3'ü 1 arada Multifinish

## Ürün tarifi:

Çelik, çinko, alüminyum ve diğer demir dışı metaller ve sert plastiklerden yapılmış yapı parçalarının ve minerali zeminlerin rasyonel kaplaması için. Korozyona karşı etkili koruma.

## Uygulama:

İçte ve dışta. Ünersal, çok fonksiyonlu tek tencere sistemi, poliüretan bazlı astar, ara ve son kaplama, örn. MEGA Quick & Easy 2.0 ve 2.1 gibi alçak basınçlı püskürtme yöntemleriyle kaplama çalışmalarının rasyonel ve hızlı bir şekilde yapılması için. Fraunhofer enstitüsü tarafından DIN EN ISO 12944 uyarınca korozyon kategorisi C4 orta test edilmiştir. Çok sayıda zemin, demir, çelik, demir dışı metal, sert plastik ve düşük toleranslı olmayan ve sınırlı düşük toleranslı ahşaplar için uygun olan özelliklerle uzun ömürlü ve hava koşullarına karşı dayanıklı katlar için optimum yapışma özelliklerine sahip korozyona karşı harika korumama.

## Özellikleri:

- üniversal tek tencere sistemi
- korozyona karşı harika koruma; C4 orta DIN EN ISO 12944 uyarınca
- zor zeminlerde de optimum yapışma.
- harika seyir, harika kenar kaplaması
- hava şartlarına karşı özellikle dayanıklı
- harika renk tonu stabilitesi; BFS-bilgi sayfası No. 26 uyarınca: Bağlayıcı madde grubu A

## Bağlayıcı madde:

Akrilat/PU dispersiyonu

## Özgül Ağırlık:

Yakl. 1,335 g/cm<sup>3</sup>, renk tonuna göre

## Parlaklık derecesi:

İpek parlaklığı

## Renk tonları:

MEGA Mix boya karıştırma hizmeti ve metalik renk tonları RAL 9006 ve 9007 ve DB renk tonları üzerinden geniş renk tonu yelpazesi.

## Metalik renk tonlarına ilişkin not:

İşleme öncesi bir hızlı süzgeç (ince, 190 µm) ile süzün ve astar, ara ve son kaplamayı aralıksız olarak ve hizalama gerektirmeden yapın.

## Paket boyutu:

1 l ve 2,5 l

## İşleme:

Püskürtme, kullanım öncesi itinayla karıştırın. İşlemede obje koşullarını dikkate alın. Çok yüksek nemde, çok yüksek sıcaklıklarda veya çok soğuk yapı parçalarında işlemeyin.

## Zemin:

Zeminler kirlenmelerden ve ayırıcı maddelerden arındırılmış ve kuru olmalıdır. VOB, Bölüm C, DIN 18 363 fıkra 3'ü dikkate alın. Ham ahşap yerleri MEGA 242 Protect ahşap koruma emprenye ile işleyin. Taşıma kapasitesine sahip olmayan ve uygun olmayan eski kaplamaları, taşıyabilir ahşaba kadar ortadan kaldırın. Sabit yapışan alkid reçine boyaları zımparalayın ve temizleyin.

## Astar kaplama:

1 x MEGA 154 Quick & Easy sprej 3'ü 1 arada Multi-Finish

## Ara ve son kaplama:

1 - 2 x MEGA 154 Quick & Easy sprej 3'ü 1 arada Multi-Finish. Kategori C4 ortaya ulaşmak için en az 3 kat gereklidir!

## Teknik veriler

### Seyreltme:

Kullanıma hazır şekilde ayarlanmıştır.

### Aletlerin temizliği:

Kullanım sonrası derhal su ile.

### Tüketim:

Yakl. 120 - 150 ml/m<sup>2</sup>, zeminin kaplama kalınlığına ve pürüzlülük derinliğine göre.

### Kuruma:

23 °C ve %60 bağıl nemde:

Toz bırakmaz: yakl. 1 saat sonra

Dokunacak kadar kuru: 2 - 4 saat sonra.

Üzerine işlenebilir: yakl. 6 - 8 saat sonra.

Sertleşme: yakl. 24 saat sonra

### MEGA Quick & Easy 2.0 ve 2.1:

Seyreltme: seyreltmeden

### HVLP cihazları:

Nozul: No. 3 (1,3 mm)

Basınç: 0,5 bar

### Genel notlar

#### İşleme sıcaklığı:

+ 7°C'nin altında işlemeyin (optimum aralık 10 - 25 °C arasındır). Çiy nemi ve obje sıcaklığına dikkat edin. Düşük sıcaklık ve/veya yüksek nem, kurumayı geciktirir ve yüzey bozukluklarına neden olur. Doğrudan güneş ışınlarının altında işlemeyin.

#### Depolama:

Kapalı orijinal kutularda kuru, serin ve doursuz depolamada en az 12 aydır. Dona karşı koruyun.

## VDL yönetmeliği uyarınca bileşimi:

Akrilat/PU dispersiyon, su, titanyum dioksit, çözücü maddeler, katkı maddeleri, koruyucu maddeler BIT, CIT/MIT (3:1).

## Özel notlar:

Sürekli nem yükü altında bulunan alanlar için deterjanlar kombinasyonunda uygun değildir.

## Bertaraf notları:

Kurumuş atıklar, şantiye atıkları olarak atık anahtarı No. 17 07 01 uyarınca veya ev atıkları olarak bertaraf edilebilir. Sıvı atıkları, makamların atık bertarafı şartları (Atık anahtarı No. 08 01 12) uyarınca bertaraf edin.

## Bu ürünün AB sınır değeri:

Ürün kategorisi: A/i

140 g/l VOC (2010)

Bu ürün en fazla 140 g/l VOC içermektedir.

## GISCODE:

BSW30

## Tehlike ve güvenlik notları:

Çocukların erişebilmelerini engelleyin. Sadece iyi havalandırılan alanlarda kullanın. Yutma durumunda derhal hekime başvurun ve ambalajı veya etiketini ibraz edin. İlgili AB güvenlik veri sayfasını dikkate alın. İçerdikleri: 3 Aminopropyltriethoxysilan, 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-On. Karışımı: 5-Klorür-2-Metil-2H-Isotiazol-3-On + 2-Metil-2H-Isotiazol-3-On (3:1). Alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

## Güvenlik veri sayfasını dikkate alın!

