

**ASR 35 M ACP (602058000) Allessauger****Karton; mit elektromagnetischer Abrüttlung und Einschaltautomatik mit Druckdifferenzmessung**

Bestell-Nr. 602058000

EAN 4007430250124



Abbildung stellvertretend



- Zum Absaugen am Elektrowerkzeug im Dauereinsatz auf Baustellen und in der Werkstatt
- Besonders geeignet zum Absaugen von Beton- und Gesteinsstaub
- Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
- Gerätesteckdose für ein Elektrowerkzeug zur Nutzung der Ein-/Ausschaltautomatik des Saugers
- AutoCleanPlus: Kosten- und Zeitersparnis durch automatische MPulse-Filterabreinigung im Dauereinsatz
- Bei Unterschreiten der optimalen Saugleistung sofortiges Abrütteln der Filter
- Hoher Anwenderschutz: zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse M
- Abschaltautomatik beim Nasssaugen, wenn die maximale Füllhöhe erreicht wird
- Warnsignal bei Unterschreitung des Mindestvolumenstroms zum Schutz des Anwenders
- Optimale Saugleistung durch Vorauswahl des Schlauchdurchmessers
- Nachlaufautomatik zum völligen Entleeren des Saugschlauches
- Antistatik-Grundausstattung verhindert statische Aufladung bei Verwendung des geeigneten Zubehörs
- Standfest durch extra große Räder und Lenkrollen mit Feststellbremse
- Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel
- Praktisches Zubehör-Depot und Ablagefläche

**Technische Werte****Kennwerte**

Luftleistung max.	4380 l/min
Unterdruck	270 hPa (mbar)
Filterfläche	8600 cm <sup>2</sup>
Aufnahmeleistung max.	1400 W
Behältervolumen	35 l
Saugschlauch-Ø	35 mm
Schlauchlänge	4 m
Gewicht	16 kg
Kabellänge	8 m

**Geräuschemission**

Schalldruckpegel	69 dB(A)
------------------	----------

**Lieferumfang**

Antistatik-Saugschlauch (Ø 35 mm / 4 m)  
Anschlussmuffe Ø 41/48 mm  
Handgriff-Zwischenstück  
2 Saugrohre aus Kunststoff  
2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M)  
PE-Filterbeutel  
Fugendüse  
Bodendüse (300 mm breit)