





# Objekt Elast

Produkt: **Marmorette LCH**

Belagsart / Konstruktion	Linoleum
Beanspruchungsklasse	Klasse 34 - 43   industriell – stark
Gesamtstärke / Nutzschicht ca.	2,5 mm / -
Oberflächenvergütung	NEOCARE™
Flächengewicht / Gesamtgewicht ca.	3.000 g / m <sup>2</sup>
Brandverhalten	Cfl - s1
Trittschallverbesserung ca.	ca. 3 dB
Stuhlrolleneignung	geeignet (Typ W)
Fußbodenheizung	geeignet (max. 27 °C)
Wärmedurchlasswiderstand / Wärmeleitwert ca.	0,015 m <sup>2</sup> K/W 0,17 W (m·K)
Rutschhemmung	R9
Lichtechtheit	≥ Stufe 6
Resteindruck	≤ 0,15 mm
Chemikalieneinwirkung	gut <sup>2</sup>
<u>Lieferform:</u>	
Bahnen / Rolle ca.	2,0 m / 30 m
Fliesen Format / VE ca.	-
Zusatzeignungen	   



<sup>2</sup> Beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung.

Alle Qualitätsprodukte dieser Kollektion sind CE zertifiziert.

### Elektrisches Verhalten

Aufladungsspannung	EN1815	< 2 kV
Isolationswiderstand	VDE0100	> 200 kOhm
Elektrischer Widerstand	EN1081	1x10 <sup>6</sup> ≤ R ≤ 1x10 <sup>8</sup> Ohm

Unter Vorbehalt von technischen Änderungen und Druckfehlern.