

Produkt: **Elast 70 Isafe**

Belagsart/Konstruktion	Vinylbelag, heterogen Klasse 43
Beanspruchungsklasse	 industriell – stark
Gesamtstärke/Nutzschicht ca.	2,0/0,70 mm
Rückenausstattung / Träger	Kompakt I Schaum
Oberflächenvergütung	PU I HyperGrip
Flächengewicht / Gesamtgewicht ca.	2.850 g/m ²
Brandverhalten	Bfl-s1
Trittschallverbesserung ca.	5 dB
Stuhlrolleneignung	geeignet (Typ W)
Fußbodenheizung (Warmwasser)	geeignet (max. 27 °C)
Wärmedurchlasswiderstand / Wärmeleitwert ca.	0,0134 m ² K/W 0,164 W/(m.K)
Rutschhemmung	DS / R12*
Lichtechtheit	Stufe 6
Resteindruck	≤ 0,04 mm
Chemikalieneinwirkung	sehr gut**
<u>Lieferform:</u>	
Bahnen / Rolle ca.	200 cm 20 lfm
Zusatzeignungen	  



* Elast Isafe R11 Produktoptimierung seit ca. 09/2023: Rutschhemmung R11 verbessert auf R12 - Breite 200 cm

** Beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung.

Alle Qualitätsprodukte dieser Kollektion sind CE zertifiziert.

Unter Vorbehalt von technischen Änderungen und Druckfehlern.

MEGA eG • Fangdieckstraße 45 • 22547 Hamburg
Tel.: 040 54004-0 • Fax: 040 54004-9 • www.mega.de

Handeln fürs Handwerk.