





Gerflor Smart Fix 16dB

| BESCHREIBUNG | | | |
|---------------------------------|-----------------------|--------------------|---|
| Gesamtdicke | EN ISO 24346 (EN 428) | mm | 2,00 |
| Flächengewicht | EN ISO 23997 (EN 430) | g/m ² | 2.000 |
| Unterlagenbreite | EN ISO 24341 (EN426) | mm | 100 |
| Unterlagenlänge | EN ISO 24341 (EN426) | m | 7,5 |
| Verpackungsinhalt | | m ² | 7,5 |
| Verpackungsgewicht | | kg | 15 |
| Artikelcode | | | 1698 0001 |
| KLASSIFIZIERUNG | | | |
| Brandverhalten | EN 13 501-1 | Klasse | C _{fl} -s1 (nur für die Unterlage) |
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | | |
| Wärmedurchlasswiderstand | EN 12664 | m ² K/W | 0.01 |
| Druckfestigkeit | EN ISO 3386 / EN 826 | kPa | > 450 |
| Druckfestigkeit | EN ISO 3386 / EN 826 | t/m ² | > 45 |
| CE KENNZEICHNUNG | | | |
| | | |   |

Dieses Produkt wird von Gerflor für die folgenden Produkte empfohlen:

CREATION 55
 CREATION 30
 VIRTUO 55
 VIRTUO 30