

**KONSTRUKTION**

|   |               |                 |   |
|---|---------------|-----------------|---|
| Konstruktion                              | -             | -               | Schmelzdraht zum Heißschweißen, um eine wasserdichte Verbindung zwischen zwei Linoleumrollen zu gewährleisten |
| Verlegung                                 | -             | -               | Heißschweißen:<br>Verwenden Sie für eine bessere Schweißnaht eine angepasste Düse                             |
| Gewicht                                   | -             | g/lm            | 12.4  |
| Shore D                                   | NF EN ISO 868 | -               | 38 +/- 3  |
| Durchmesser                               | -             | mm              | 4 +/- 0,2   |
| Verpackung                                | -             | Einheiten / box | 1 Spule – 60m (+1 oder -0)  |
| Verfügbare Farben                         | -             | -               | Siehe Gerflor-Website und Broschüren  |
| Produkt Code für einfarbige Schmelzdrähte | -             | -               | R897  |
| Produkt Code für Camouflage Schmelzdrähte | -             | -               | R898  |

**LEISTUNG**

|                     |             |     |        |
|---------------------|-------------|-----|--------|
| Stärke in der Pause | EN ISO 527R | MPa | >5     |
| Bruch Dehnung       | EN ISO 527R | %   | >70    |
| Schmelzbereich      | ISO 11357-2 | °C  | 60-120 |