



## TECHNISCHES MERKBLATT

# KEIM ABDICHTPROFIL

## 1. PRODUKTBESCHREIBUNG

---

Abdichtungsprofil aus TPE.

## 2. ANWENDUNGSBEREICH

---

Die hintere Anschraubkante der Fensterbank wird durch die Anbringung des Abdichtprofils gegen das Fenster bzw. das Fensterbankanschlussprofil perfekt abgedichtet.

## 3. PRODUKTEIGENSCHAFTEN

---

- einfache Handhabung
- alterungsbeständig

### MATERIALKENNDATEN:

- Schlagregendichtheit: mind. 600 Pa
- Länge: 150 m
- Farbton: schwarz

## 4. VERARBEITUNGSHINWEISE

---

### VERARBEITUNG:

Abdichtprofil vor der Montage der Fensterbank fest auf den Anschraubsteg schieben, dabei darauf achten, dass das Abdichtprofil nicht gezogen, sondern eher gestaucht wird. Das Abdichtprofil muss press an die Dichtungen der Endkappen bzw. an die Klinkerendkappen anschließen.

## 5. LIEFERFORM

---

Produktname	Länge [m]	Gebindetyp
Abdichtprofil	1,00	Meterware

Mindestmenge 1 m, nur ganze Meter.

## 6. LAGERUNG

---

max. Lagerzeit	Lagerungsbedingungen
24 Monate	kühl trocken flachliegend im Überkarton

## 7. ENTSORGUNG

---

## TECHNISCHES MERKBLATT – KEIM ABDICHTPROFIL

---

Abfallschlüssel: 17 04 02

### 8. SICHERHEITSHINWEISE

---

Keine besonderen Hinweise.

### 9. ALLGEMEINE HINWEISE

---

Die genannten Werte und Eigenschaften sind das Ergebnis intensiver Entwicklungsarbeit und praktischer Erfahrungen. Unsere Empfehlungen zur Anwendung in Wort und Schrift sollen Hilfestellung bei der Auswahl unserer Produkte geben und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Insbesondere entbinden sie den Käufer und Verarbeiter nicht von der Verpflichtung, sich von der Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck mit der gewerbe üblichen Sorgfalt selbst zu überzeugen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Ausgabe sind frühere Ausgaben ungültig.

