

ANTIPIILZ

Wasserverdünnbares Sanierkonzentrat für algen- und pilzbefallene Untergründe.

Produktbeschreibung

Eigenschaften

Conti® Antipilz ist ein wasserverdünnbares, lösemittelfreies Sanierkonzentrat zur Reinigung und Vorbehandlung von algen- und pilzbefallenen Untergründen im Innen- und Außenbereich.

Biozide sicher verwenden. Vor der Verwendung stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.


Einsatzbereich

Einsetzbar auf allen mineralischen Putzen, Holzuntergründen, Faserzementplatten, Betonflächen, Gipskartonplatten sowie auf „vergrünt“ tragfähigen Dispersionsfarben und -putzen.



Profi-Lösungen mit Köpfchen

- BauA-Reg. Nr. N-57311
- Verdünnung 1:3 mit Wasser
- zur Vorbehandlung von Fassaden- und Wandflächen



Technische Angaben

Anwendungsbereich	außen und innen	Spez. Gewicht	ca. 1,000 g/cm ³
Farbton	farblos	Lagerung ³	kühl und trocken ca. 1 Jahr
Packungsgröße	1 l & 5 l	Produkt-Code F+L	GG40
Verbrauch ¹	60 - 200 ml/m ² auf glattem Untergrund	EU-VOC-Grenzwert	entfällt
Verdünnung ²	1:3 mit Wasser	Abfallschlüssel ⁴	17 07 01 (trocken) 08 01 12 (flüssig)

¹ Die angegebenen Verbrauchswerte sind unverbindliche Richtwerte pro Arbeitsgang auf glattem Untergrund. Exakte Verbrauchswerte sind an dem zu beschichtenden Bauteil, unter Berücksichtigung aller Vorarbeiten, durch einen Probeanstrich zu ermitteln. ² Höhere Zusätze verschlechtern die spezifischen Eigenschaften. ³ Im ungeöffneten Originalgebinde kühl, jedoch frostfrei lagerfähig. Nach Gebrauch gut verschließen. ⁴ Bitte weitere Informationen unter Hinweise/Entsorgung beachten!

Zusammensetzung (gemäß VdL)

Enthält Quaternäre Ammoniumverbindungen, Benzyl-C8-18-Alkyldimethyl, Chloride; CasNr.: 63449-41-2

ANTIPIILZ

Wasserverdünnbares Sanierkonzentrat für algen- und pilzbefallene Untergründe.

Untergrundvorbehandlung

Untergrund

Vor Behandlung mit **Conti® Antipilz** müssen die befallenen Flächen mit **Conti® Fassadenreiniger** oder **Kluthe Grünbelag-Entferner** und harter Bürste gründlich von Fett, Staub, Schmutz und möglichst weitgehend von Bewuchs befreit werden.

Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, öl- und fettfrei sein. Untergründe sind entsprechend ihrer Art fachgerecht vorzubehandeln und entsprechend zu grundieren. VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3 beachten.

Schimmel- und pilzgefährdete / -befallene Untergründe

Schimmel- bzw. Pilzbefall mit **Conti® Fassadenreiniger** und harter Bürste gründlich von Bewuchs befreien. Nach Trocknung mit **Conti® Antipilz** vorbehandeln. Bei der Durchführung gesetzlichen und behördlichen Vorschriften (z.B. die Biostoff- und die Gefahrstoffverordnung) beachten. Pilzanfällige Hölzer im Außenbereich vorher mit **Conti® Tekton® IG** imprägnieren.

Efeu / Rankenbewuchs

Efeu soweit wie möglich entfernen. Die mit Efeufüßchen belasteten Stellen mit **Conti® Antipilz** vorbehandeln. Anschließend je nach Untergrund grundieren und einen Isolieranstrich auftragen

Anmerkung

Conti® Antipilz ist kein putzfestigendes Grundiermittel. Sandende Putze oder andere saugende Untergründe müssen nach der Vorbehandlung und deren Trocknung mit **Conti® Antipilz** wie üblich grundiert werden.

Verarbeitung

Materialeinstellung

Conti® Antipilz wird vor der Anwendung mit drei teilen Wasser (1:3) verdünnt. Vor Gebrauch gut aufrühren und nach Gebrauch wieder gut verschließen.

Conti® Antipilz darf nicht mit anderen Werkstoffen vermischt werden

Auftragsverfahren

Streichen. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Verarbeitung

Die vorgereinigten Flächen 2-3 malig nass-in-nass mit Deckenbürste oder Flächenstreicher eingestrichen.

Trockenzeit/Überarbeitung

Ca. 12 Stunden. Der Anstrich, mit Dispersionsfarbe auch außen fungizid eingestellt, darf erst nach Trocknung der vorbehandelten Untergründe durchgeführt werden. Technisches Merkblatt beachten.

Reinigung der Werkzeuge

Werkzeuge in den Arbeitspausen im Material oder unter Wasser aufbewahren. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen, evtl. unter Gebrauch von Spülmitteln.

Hinweise

Besonders zu beachten

Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung, Regen, extrem hoher Luftfeuchtigkeit (Nebelnässe) oder starkem Wind verarbeiten. Ggf. Netzpläne am Gerüst anbringen. Vorsicht bei Gefahr von Nachtfrost.

Die Ausführung der Arbeiten ist unter Beachtung der aktuellsten Regelwerke sowie der entsprechenden aktuellsten Technischen Merkblätter durchzuführen (siehe Web-Links). In schwierigen Fällen Beratung einholen.

Ungeeignet als Anstrichträger sind Lackfarben-Anstriche, Untergründe mit Salzausblühungen, Kunststoffen und Holz. Für waagerechte Flächen, die wasserbelastet sind, nicht geeignet. Bei Flächen mit geringem Gefälle ist darauf zu achten, dass ein einwandfreier Wasserablauf vorhanden ist.

Besondere Hinweise

Beim Umgang mit **Conti® Antipilz** unverdünnt sind die beim Arbeiten mit organischen Chemikalien geltenden Regeln zu beachten. Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich. Direkter Kontakt mit den Augen und der Haut ist zu vermeiden. Spritzer auf der Haut sofort gründlich mit klarem Wasser abwaschen. Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Durchtränkte Kleidungsstücke umgehend wechseln. Behälter dicht geschlossen halten und den Inhalt nicht mit anderen Produkten zusammenbringen. Werkzeuge nach dem Gebrauch gründlich mit Wasser reinigen. Nicht in die Umwelt gelangen lassen. Bodenflächen bei Anwendung abdecken. Biozide sicher verwenden.

Entsorgung

Mit dem **REMA®-System!** Eintrocknete Reste können auch als Baustellenabfall nach Abfallschlüssel Nr. 17 07 01 oder im Hausmüll entsorgt werden. Flüssige Reste unter Berücksichtigung der behördlichen Abfallbeseitigungsvorschriften (Abfallschlüssel-Nr. 08 01 12) entsorgen.

ANTIPIILZ

Wasserverdünnbares Sanierkonzentrat für algen- und pilzbefallene Untergründe.

Technische Beratung

Grundsätzlich können in dieser technischen Information nicht alle Untergründe und anstrichtechnischen Probleme aufgeführt werden. Sollten sich weitere technische Fragen ergeben, so können Sie selbstverständlich auch technische Beratung erhalten unter:

E-Mail: profi@conticoatings.com

Tel: +49 208 9948-156

Weitere Informationen und Datenblätter siehe **Web-Links** oder unter www.conticoatings.com.

Anmerkung

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwasige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

Web-Links

Sicherheitsdatenblatt

https://files.conticoatings.com/SDB_AntiPilz.pdf

Technische Merkblätter

https://files.conticoatings.com/TM_TektonIG.pdf

https://files.conticoatings.com/TM_Fassadenreiniger.pdf

https://files.conticoatings.com/TM_AntiPilz.pdf