

Technisches Datenblatt

Aceton

Reiniger

Schnellflüchtiges Reinigungs- und Entfettungsmittel

Eigenschaften

Zum Vorreinigen und Entfetten von Teilen aller Art. Zum Verdünnen von Nitro-Kombi-Lacken und zahlreichen Klebstoffen. **Kluthe Aceton** eignet sich insbesondere auch zum Kleben von Acrylgläsern und -platten und vielen Kunststoffen. Zur Verwendung, um Rückstände von Glas- und Porzellanprodukten zu entfernen.

- Entfettungs- und Reinigungsmittel
- Verdünner für Klebstoffe
- Verdünner für Nitro-Kombi-Lacke



Technische Angaben

Lieferform	farblos	Produkt-Code F+L	M-VM04
Packungsgröße	0,5 l, 1 l, 3 l, 6 l, 12 l, 30 l, 58 l, 200 l	EU-VOC-Grenzwert	VOC Grenzwert: 850 g/L VOC Gehalt: 790 g/L
Spez. Gewicht	ca. 0,788 g/cm ³	Abfallschlüsse ¹	07 01 04
Lagerung ²	kühl und trocken ca. 1 Jahr		

¹ Bitte weitere Informationen unter Hinweise/Entsorgung beachten!

² Kühl, jedoch Frostfrei, im ungeöffneten Originalgebinde lagerfähig. Nach Gebrauch gut verschließen.

Einsatz- und Anwendungsangaben

Reinigen von Oberflächen

Untergrund von grobem Schmutz jeglicher Art befreien bzw. Oberfläche vorreinigen.

Die zu reinigende Oberfläche wird mit einem **Kluthe Aceton** getränkten Lappen eingerieben. Alternativ kann **Kluthe Aceton** mit einem Naturhaarpinsel aufgetragen werden. Bei starker Verschmutzung Vorgang mit sauberem Lappen wiederholen. Schutzhandschuhe und Augenschutz sind bei der Ausführung notwendig. **Kluthe Aceton** verflüchtigt schnell.

Bei Verwendung im Innenraum stets für gute Belüftung sorgen! Bitte beachten Sie das **Kluthe Aceton** leicht entzündlich ist.

Hinweise

Besonders zu beachten

Die Ausführung der Arbeiten ist unter Beachtung der aktuellsten Regelwerke sowie der entsprechenden aktuellsten Technischen Merkblätter durchzuführen. In schwierigen Fällen Beratung einholen.

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge

Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen-

Technisches Datenblatt

Aceton

Reiniger

arten fernhalten. Nicht rauchen. Bei Brand: Schaum (alkoholbeständig), Kohlendioxid, Pulver oder Wassersprühnebel zum Löschen verwenden. Unter Verschluss aufbewahren. Inhalt/Behälter gemäß den lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Ergänzende Merkmale: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Nur im Freien oder in gut gelüfteten Räumen verwenden. Schutzhandschuhe und Augenschutz tragen.

Entsorgung

Flüssige Reste unter Berücksichtigung der behördlichen Abfallbeseitigungsvorschriften (Abfallschlüssel-Nr. 07 01 04) entsorgen.

Technische Beratung

Grundsätzlich können in dieser technischen Information nicht alle Untergründe und anstrichtechnischen Probleme aufgeführt werden. Sollten sich weitere technische Fragen ergeben, so können Sie selbstverständlich auch technische Beratung erhalten unter:

E-Mail: profi@conticoatings.com

Tel: +49 (0) 208 9948-156

Die aktuellste Fassung dieser technischen Information können sie über <https://handel.kluthe.com> aufrufen.

Anmerkung

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

Stand: 05. April 2022

Conti Coatings GmbH & Co. KG

Feldstraße 55

Tel. +49 208 9948-0

D-46149 Oberhausen

E-Mail: info@conticoatings.com