

Technisches Datenblatt

Salmiakgeist 25%

25%ige Ammoniaklösung.

Eigenschaften

Hochkonzentriertes, wasserverdünnbares Reinigungsmittel für Haushalt, Handwerk und Industrie.

Salmiakgeist ist ein bewährtes Hausmittel, das sich vielfältig einsetzen lässt. Salmiakgeist eignet sich als Zusatz für Glas- und andere Reiniger, zum Entfetten, Reinigen und Anlaugen von Lackoberflächen vor dem Auftragen einer neuen Lackschicht. Hervorragend geeignet zum reinigen und entfetten von Motorrad- und Fahrradketten. Entfernt organische Flecken aller Art. Ideal zum Entfetten auf Zink und verzinkten Flecken

- Ammoniaklösung 25 %
- entfernt Kalkflecken und Kalkablagerungen
- reinigt Glas- und Edelstahloberflächen schlierenfrei



Technische Angaben

Lieferform	farblos, flüssig	Produkt-Code F+L	GGLO
Packungsgröße	1 - 5 Liter	EU-VOC-Grenzwert	entfällt
spez. Gewicht	ca. 0,910 g/cm ³	Abfallschlüssel ³	06 02 03 (flüssig)
Lagerung ²	kühl und trocken ca. 1 Jahr		

¹ Die angegebenen Verbrauchswerte sind unverbindliche Richtwerte pro Arbeitsgang auf glattem Untergrund. Exakte Verbrauchswerte sind an dem zu beschichtenden Bauteil, unter Berücksichtigung aller Vorarbeiten, durch einen Probeanstrich zu ermitteln. ² Im ungeöffneten Originalgebinde lagerfähig. Nach Gebrauch gut verschließen. ³ Bitte weitere Informationen unter Hinweise/Entsorgung beachten!

Enthält

Wasser, Ammoniumhydroxid

Anwendung

Fleckentfernung

Öl, Fett, Schmutz, Korrosionsrückstände, Organische Flecken

Entfetten

Entfetten auf Zink und verzinkten Flächen, Entfetten und Anlaugen von Lackoberflächen, Reinigen von Glas

Achtung!

Salmiakgeist verursacht Verätzungen, reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut und ist deshalb mit größter Vorsicht und entsprechenden Schutzmaßnahmen einzusetzen.

Bei Anwendung von Kluthe Salmiak Geist sind grundsätzlich Schutzhandschuhe, eine dicht schließende Schutzbrille und bei kurzzeitiger Benutzung ein Atemfiltergerät zu tragen. Zudem ist für eine gute Belüftung zu sorgen.

Kluthe Salmiak Geist ist stark alkalisch (ätzend), daher empfehlen wir, das Produkt nicht unverdünnt zu verarbeiten.

Mischverhältnis

Mind. 1:10, d. h. in 10 l Wasser 1 l Kluthe Salmiak Geist zugeben.



Wir machen
Chemie nutzbar

Technisches Datenblatt

Salmiakgeist 25%

25%ige Ammoniaklösung.

Netzmittelwäsche

Zur ammoniakalischen Netzmittelwäsche auf Zink ca. 1:20, d. h. in 10 l Wasser ½ l **Kluthe Salmiak Geist** plus einige Tropfen handelsübliches Spülmittel zugeben.

Entsprechende Technische Merkblätter und EU-Sicherheitsdatenblätter beachten! In schwierigen Fällen Beratung einholen.

Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

Stand: 29. Juli 2022

Hinweise

Besonders zu beachten

Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Verursacht schwere Augenschäden. Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt oder Einatmen. Verursacht Hautreizungen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Unter Verschluss aufbewahren. Inhalt/Behälter gemäß den lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Entsorgung

Sonderabfallsammler übergeben oder zur Problemstoffsammelstelle bringen. Sondermüll-verbrennung unter Beachtung der örtlichen, behördlichen Vorschriften. Flüssige Reste gemäß Önorm S2101, Schlüsselnummer 06 02 03 behandeln.

Technische Beratung

Grundsätzlich können in dieser technischen Information nicht Grundsätzlich können in dieser technischen Information nicht alle Untergründe und anstrichtechnischen Probleme aufgeführt werden. Sollten sich weitere technische Fragen ergeben, so können Sie selbstverständlich auch technische Beratung erhalten unter:

E-Mail: profi@conticoatings.com

Tel: +49 (0) 208 9948-156

Die aktuellste Fassung dieser technischen Information können sie über <https://handel.kluthe.com> aufrufen.

Anmerkung

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der

Conti Coatings GmbH & Co. KG

Feldstraße 55

Tel. +49 208 9948-0

D-46149 Oberhausen

E-Mail: info@conticoatings.com