



TECHNISCHES MERKBLATT

KEIM ENDKAPPE

1. PRODUKTBESCHREIBUNG

Eloxierte, pulverbeschichtete oder lackierte Aluminium-Endkappe, mit integriertem Dichtschuh.

2. ANWENDUNGSBEREICH

Für den seitlichen, schlagregendichten Abschluss von Fensterbänken, zu WDV-Systemen, inkl. beidseitigem Dehnungsausgleich zur vorherigen Montage der Fensterbank.

3. PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- anwendungsfertig
- einfache Handhabung
- einfache und schnelle Verarbeitung
- schlagregendicht bis 600 Pa
- Brandverhalten: nicht brennbar

MATERIALKENNDATEN:

- Schlagregendichtheit: mind. 600 Pa
- Ausladung: 50, 70, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 165, 180, 195, 210, 225, 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400 mm
- Farbton: natur-eloxiert, weiß (RAL 9016) und anthrazit (RAL 7016), weitere RAL-Farbtöne auf Anfrage

4. VERARBEITUNGSHINWEISE

UNTERGRUNDVORBEREITUNG:

Im Bereich der Endkappen sind die Schutzfolien zu entfernen.

VERARBEITUNG:

Den Dichtschuh aus der Endkappe entnehmen und gerade auf das seitliche Ende der Fensterbank aufstecken. Das Gleitendstück (Endkappe) passgenau von der Anschraubkante beginnend auf den vormontierten Dichtschuh aufschieben. Es muss auf den korrekten Sitz der Dichtlippen an allen Übergängen zu dem Gleitendstück geachtet werden. Die Endkappe muss rechtwinklig zur Fensterbank aufgesteckt sein.

NACHBEHANDLUNG:

Zur leichteren Montage der Einzelprodukte darf ein Silikonpray verwendet werden.

5. LIEFERFORM

Produktname	Ausladung	Stück je VE	Gebindetyp
Endkappen	50 - 400 mm	2	Karton

Weitere Ausladungen, Formteile, Oberflächen, Eloxale und Sonderfarbtöne auf Anfrage

6. LAGERUNG

max. Lagerzeit	Lagerungsbedingungen
keine maximale Lagerzeit	trocken

7. ENTSORGUNG

Abfallschlüssel: 17 04 02

8. SICHERHEITSHINWEISE

Keine besonderen Hinweise.

9. ALLGEMEINE HINWEISE

Aluminium-Fensterbänke unterliegen, wie alle bewitterten Oberflächen, je nach Ausrichtung und örtlichen Gegebenheiten unterschiedlich starken Schmutz- und Staubablagerungen. Deshalb sollten die Elemente von Zeit zu Zeit gereinigt werden. Hierzu eignet sich lauwarmes Wasser mit z.B. handelsüblichen Tensiden ergänzt, weiche Schwammtücher oder metallfreie Bürsten.

Die genannten Werte und Eigenschaften sind das Ergebnis intensiver Entwicklungsarbeit und praktischer Erfahrungen. Unsere Empfehlungen zur Anwendung in Wort und Schrift sollen Hilfestellung bei der Auswahl unserer Produkte geben und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Insbesondere entbinden sie den Käufer und Verarbeiter nicht von der Verpflichtung, sich von der Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck mit der gewerbe üblichen Sorgfalt selbst zu überzeugen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Ausgabe sind frühere Ausgaben ungültig.