



## TECHNISCHES MERKBLATT

# KEIM KS-AUFSTECKPROFIL

## 1. PRODUKTBESCHREIBUNG

---

Spezielles Aufsteckprofil aus hochwertigem Kunststoff mit angeschweißter Gewebefahne und Putzabzugskante.

## 2. ANWENDUNGSBEREICH

---

Zum Aufstecken auf die KEIM Sockelprofileisten.

Für dünn-schichtige Armierung mit ca. 6 mm Putzdicke KS-Aufsteckprofil 6.

Für dick-schichtige Armierung mit ca. 10 mm Putzdicke KS-Aufsteckprofil 10.

## 3. PRODUKTEIGENSCHAFTEN

---

- für alle Dämmplattendicken und Arten geeignet
- einfache Handhabung
- Brandverhalten: schwer entflammbar B1 nach DIN 4102
- schiebefest
- hoch witterungsbeständig
- dauerhaft

### MATERIALKENNDATEN:

- |                             |          |
|-----------------------------|----------|
| - Gewebefahne Maschenweite: | 4 x 4 mm |
| - Gewebefahne Breite:       | 12,5 cm  |
| - Länge:                    | 2,50 m   |
| - Farbton:                  | weiß     |

## 4. VERARBEITUNGSHINWEISE

---

### VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN:

Luft- und Untergrundtemperatur während der Verarbeitung und Trocknung muss im Bereich von max. 5 °C bis max. 30 °C liegen.

### VERBRAUCH:

ca. 1,0 m/m

### VERARBEITUNG:

Zuschnitte mit Amboß-Schere oder geeignetem Winkelschleifer ausführen.

### ARMIERUNG:

KEIM KS-Aufsteckprofil ist vor dem Auftragen des Unterputzes anzubringen. An den entsprechenden Stellen ist der systemzugehörige Armierungsmörtel aufzutragen und KEIM KS-Aufsteckprofil mittig bzw. im oberen Drittel, blasen- und faltenfrei einzubetten.

Die Schichtdicke zum Einbetten in dünn-schichtigen Systemen sollte zum Erreichen der bestmöglichen Funktionalität 2 mm nicht unter- und 3 mm nicht überschreiten. In dick-schichtigen Systemen ist wo möglich ein oberflächennaher Einsatz empfehlenswert.

Nach vollständiger Trocknung des Unterputzes erfolgt die Armierung der Fläche.

## TECHNISCHES MERKBLATT – KEIM KS-AUFSTECKPROFIL

### 5. LIEFERFORM

Produktname	Länge [m]	Ausladung	Stück je VE	Inhalt je VE [m]	Gebindetyp
KS- Aufsteckprofil 6	2,50	6 mm	15	37,50	Karton
KS- Aufsteckprofil 10	2,50	10 mm	15	37,50	Karton

Lieferung kartonweise

### 6. LAGERUNG

max. Lagerzeit	Lagerungsbedingungen
keine maximale Lagerzeit	trocken vor Witterung schützen flachliegend im Überkarton

### 7. ENTSORGUNG

Abfallschlüssel: 17 09 04

### 8. SICHERHEITSHINWEISE

keine besonderen Hinweise

### 9. ALLGEMEINE HINWEISE

Die genannten Werte und Eigenschaften sind das Ergebnis intensiver Entwicklungsarbeit und praktischer Erfahrungen. Unsere Empfehlungen zur Anwendung in Wort und Schrift sollen Hilfestellung bei der Auswahl unserer Produkte geben und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Insbesondere entbinden sie den Käufer und Verarbeiter nicht von der Verpflichtung, sich von der Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck mit der gewerbe üblichen Sorgfalt selbst zu überzeugen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Ausgabe sind frühere Ausgaben ungültig.

