



TECHNISCHES MERKBLATT

KEIM SOCKELPROFILVERBINDER

1. PRODUKTBESCHREIBUNG

H-Verbinder aus Kunststoff.

2. ANWENDUNGSBEREICH

Zum Verbinden der waagrecht montierten Alu-Sockelprofilleisten.

3. PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- einfache Handhabung
- Brandverhalten: B1 nach DIN 4102
- dauerhaft

MATERIALKENNDATEN:

- Farbton: hellgrau

4. VERARBEITUNGSHINWEISE

VERARBEITUNG:

Ab 80 mm Ausladung der Alu-Sockelprofilleiste mindestens 2 Sockelprofilverbinder verwenden.

5. LIEFERFORM

Länge	Stück je VE	Gebindetyp
ca. 20 mm	100	Karton

6. LAGERUNG

max. Lagerzeit	Lagerungsbedingungen
keine maximale Lagerzeit	vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung geschützt

7. ENTSORGUNG

Abfallschlüssel: 17 09 04

8. SICHERHEITSHINWEISE

Keine besonderen Hinweise.

9. ALLGEMEINE HINWEISE

Die genannten Werte und Eigenschaften sind das Ergebnis intensiver Entwicklungsarbeit und praktischer Erfahrungen. Unsere Empfehlungen zur Anwendung in Wort und Schrift sollen Hilfestellung bei der Auswahl unserer Produkte geben und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Insbesondere entbinden sie den Käufer und Verarbeiter nicht von der Verpflichtung, sich von der Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck mit der gewerbe üblichen Sorgfalt selbst zu überzeugen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Ausgabe sind frühere Ausgaben ungültig.

