



TECHNISCHES MERKBLATT

KEIM GEWEBE-ECKWINKEL SPEZIAL

1. PRODUKTBESCHREIBUNG

Eckwinkel aus Glasfasergewebe mit Kunststoff verstärkt.

2. ANWENDUNGSBEREICH

Universell einsetzbar für Gebäudekanten in KEIM WDV- und Raumklima-Systemen, sowie in Unterputzen auf Mauerwerk.

3. PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- einfache und schnelle Verarbeitung
- für Innen und Außen
- universell anzuwenden
- schiebefest
- alkalibeständig
- alterungsbeständig

MATERIALKENNDATEN:

- | | |
|-------------------|--------------------------|
| - Maschenweite: | 4 x 4 mm |
| - Flächengewicht: | ca. 160 g/m ² |
| - Breite: | 10/15 cm |
| - Länge: | 2,50 m |
| - Farbton: | grau |

4. VERARBEITUNGSHINWEISE

UNTERGRUNDVORBEREITUNG:

Nach mind. 3 Tagen die Verklebung der Dämmplatten überprüfen. Nicht verklebte oder beschädigte Dämmplatten sind auszutauschen.

Die geklebten und nach Bedarf gedübelten Dämmplatten müssen trocken, sauber, staubfrei und eben sein.

VERBRAUCH:

ca. 1,1 m/m

VERARBEITUNG:

An den entsprechenden Stellen ist der systemzugehörige Armierungsmörtel aufzutragen und KEIM Gewebe-Eckwinkel Spezial mittig bzw. im oberen Drittel, blasen- und faltenfrei einzubetten.

Die Schichtdicke zum Einbetten in dünn-schichtigen Systemen sollte zum Erreichen der bestmöglichen Funktionalität 2 mm nicht unter- und 3 mm nicht überschreiten. In dick-schichtigen Systemen ist wo möglich ein oberflächennaher Einsatz empfehlenswert.

TECHNISCHES MERKBLATT – KEIM GEWEBE-ECKWINKEL SPEZIAL

5. LIEFERFORM

Produktname	Maschenweite	Länge [m]	Stück je VE	Inhalt je VE [m]	Gebindetyp
Gewebe-Eckwinkel Spezial 4 x 4	4 x 4 mm	2,50	50	125	Karton
Gewebe-Eckwinkel Spezial 6 x 6	6 x 6 mm	2,50	50	125	Karton

Lieferung kartonweise.

6. LAGERUNG

Lagerungsbedingungen
flachliegend im Überkarton Durchbiegung vermeiden trocken frostfrei

7. ENTSORGUNG

Abfallschlüssel: 17 09 04

8. SICHERHEITSHINWEISE

keine besonderen Hinweise

9. ALLGEMEINE HINWEISE

Die genannten Werte und Eigenschaften sind das Ergebnis intensiver Entwicklungsarbeit und praktischer Erfahrungen. Unsere Empfehlungen zur Anwendung in Wort und Schrift sollen Hilfestellung bei der Auswahl unserer Produkte geben und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Insbesondere entbinden sie den Käufer und Verarbeiter nicht von der Verpflichtung, sich von der Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck mit der gewerbe üblichen Sorgfalt selbst zu überzeugen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Ausgabe sind frühere Ausgaben ungültig.

