

Laminat 2

Produkt: **ClassicLine+**



Belagsart / Konstruktion	Laminat-Boden DPL mit Aqua CLICit! Klasse 32
Beanspruchungsklasse	 gewerblich – normal
Gesamtstärke ca.	8,0 mm
Oberfläche / Vergütung	Melaminharz-Overlay
Rückenausstattung / Träger	HDF-Quell Stopp Plus
Flächen- / Gesamtgewicht ca.	Diele: 14,54 kg / VE Breitdiele: 19,04 kg / VE
Brandverhalten	Cfl-s1
Trittschallverbesserung ca.	-
Stuhlrolleneignung	geeignet (Typ W)
Fußbodenheizung (Warmwasser)	geeignet (max. 28 °C)
Wärmedurchlasswiderstand / Wärmeleitwert ca.	0,07 m ² K/W 0,12 W/(m*K)
Rutschhemmung	DS
Lichtechtheit	≥ Stufe 6
Lieferform ca.	<u>Diele 4V gefast:</u> 1.292 x 193 x 8,0 mm VE: 1,99 m ²
	<u>Breitdiele 4V gefast:</u> 1.292 x 246 x 8,0 mm VE: 2,54 m ²
Zusatzeignungen	
Garantie* private Nutzung	20 Jahre
Garantie* gewerbliche Nutzung	5 Jahre

* gemäß Garantiebedingungen des Herstellers (auf Anfrage).

Alle Qualitätsprodukte dieser Kollektion sind CE zertifiziert.

Unter Vorbehalt von technischen Änderungen und Druckfehlern.