



TECHNISCHES MERKBLATT

EJOTHERM® S1 TOOL - S1 TOOL PRO

1. PRODUKTBESCHREIBUNG

Selbstentkoppelndes Montagewerkzeug.

2. ANWENDUNGSBEREICH

Zur oberflächenbündigen Montage von ejotherm S1, mit patentierter Bitfindung (S1 Tool Pro).

3. PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Effiziente Setzzeiten
- einfache Handhabung
- Robuste Ausführung für hohe Standzeit
- Verstellbarkeit Sechskant zur Anwendung mit Standard-Bohrfutter
- dauerhaft

MATERIALKENNDATEN:

- Farbton: grau

4. VERARBEITUNGSHINWEISE

UNTERGRUNDVORBEREITUNG:

Nach mind. 3 Tagen die Verklebung der Dämmplatten überprüfen. Nicht verklebte oder beschädigte Dämmplatten sind auszutauschen.

Bohrloch rechtwinklig zur Oberfläche des Verankerungsgrundes bohren.

Das Bohrloch muss mindestens 10 mm tiefer sein als die minimale Verankerungstiefe.

Bohrmehl aus dem Bohrloch entfernen.

VERARBEITUNG:

Nur in Verbindung mit dem Schraubdübel ejotherm S1 verwenden.

ejotherm S1 Tool - S1 Tool Pro auf die Schraube des Dübels setzen und mit einem Maschinenschrauber in angemessener Geschwindigkeit und ausreichendem Druck einschrauben. Das ejotherm S1 Tool - S1 Tool Pro koppelt bei korrektem Sitz des Dübeltellers automatisch aus.

Nicht im Untergrund greifende Dübel sind zu entfernen und in einem neuen Bohrloch zu verankern.

5. LIEFERFORM

Produktname	Stück je VE	Gebindetyp
ejotherm S1 Tool	1	Stück
ejotherm S1 Tool Pro*	1	Stück

* mit patentierter Bitfindung

6. LAGERUNG

max. Lagerzeit	Lagerungsbedingungen
keine maximale Lagerzeit	trocken

7. ENTSORGUNG

Keine besonderen Hinweise.

8. SICHERHEITSHINWEISE

Keine besonderen Hinweise.

9. ALLGEMEINE HINWEISE

Die genannten Werte und Eigenschaften sind das Ergebnis intensiver Entwicklungsarbeit und praktischer Erfahrungen. Unsere Empfehlungen zur Anwendung in Wort und Schrift sollen Hilfestellung bei der Auswahl unserer Produkte geben und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Insbesondere entbinden sie den Käufer und Verarbeiter nicht von der Verpflichtung, sich von der Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck mit der gewerbe üblichen Sorgfalt selbst zu überzeugen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Ausgabe sind frühere Ausgaben ungültig.

