



# Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Rotationslaser

## GRL 300 HV



**ab 795,00 EUR\***

\* Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt

Einfache Handhabung mit horizontaler und vertikaler Selbstnivellierung

### Die wichtigsten Daten

Arbeitsbereich mit Empfänger	bis zu 300 m (Durchmesser)
Nivelliergenauigkeit	± 3,0 mm bei 30 m* (* zzgl. einsatzabhängiger Abweichung)
Selbstnivellierbereich	± 5° (8 %)

**Bestellnummer** 0 601 061 501

[> zum Produkt](#)

## Technische Daten

### Technische Daten

Laserdiode	635 nm, < 5 mW
Betriebstemperatur	-10 – 50 °C
Lagertemperatur	-20 – 70 °C
Laserklasse	3R
Arbeitsbereich mit Empfänger	bis zu 300 m (Durchmesser)
Arbeitsbereich ohne Empfänger	bis zu 60 m (Durchmesser)
Nivelliergenauigkeit	± 3,0 mm bei 30 m* (* zzgl. einsatzabhängiger Abweichung)
Selbstnivellierbereich	± 5° (8 %)
Nivellierzeit	15 s
Staub- und Spritzwasserschutz	IP 54
Rotationsgeschwindigkeit	150, 300, 600 min <sup>-1</sup>
Stromversorgung	2 x 1,5-V-LR20 (D)
Stativ-Gewinde	5/8"
Gewicht, ca.	1,8 kg
Farbe Laserlinie	rot



# Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

---

## Vorteile:

- Einfach zu bedienen dank einem Knopf pro Funktion und selbsterklärender Anzeige
- Schnell einstellbar im horizontalen und vertikalen Einsatz durch automatische Selbstnivellierung von 8 % ( $\pm 5^\circ$ )
- Die zuschaltbare Schockwarnfunktion verhindert Nivellierfehler bei Erschütterungen und Vibrationen

