

CS 68 18-EC C

Akku-Handkreissäge mit Pendelhaube 18 V

Bestell-Nr. 532636

GTIN 4030293264762



- + Ideal für klassische Anwendungen in Trockenbau und Sanierung. Z.B. für Sägeschnitte durch Gips-, Betonfaserplatten, Holzwerkstoffe wie Schaltafeln und Span- oder OSB-Platten
- + Winkelskala von 0° bis 56°. Mit Winkelvorjustierung von 22,5° / 45° und 56°. Leicht ablesbar und exakt einstellbar durch langen Spannhebel
- + Hochwertige Schutzhaube und Führungsplatte aus Magnesium-Druckguss
- + Gerade, splitterfreie und krafvolle Schnitte durch den Einsatz von Führungsschienen. Die Führungsschienenennuten befinden sich direkt in der Grundplatte. Kompatibel mit FLEX und anderen Systemen
- + Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- + 18 V EC-Motor mit Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- + Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- + Motorbremse stoppt das Sägeblatt in 2 Sekunden
- + Integriertes LED-Licht zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereiches.
- + Spindelarretierung: für schnellen Sägeblattwechsel
- + Mit Metallhaken für eine flexible Befestigung
- + Anschlussmöglichkeit für externe Staubabsaugung mit Ø 27, 36 mm
- + Spänefangsack für staubreduziertes Arbeiten, einfach zu entleeren
- + LED Akku-Kapazitätsanzeige
- + FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18 V Akkupacks. Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät



Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. Leerlaufdrehzahl	5800 1/min
Schnitttiefe	0-68 mm
Schnitttiefe Gehrungsschnitt (45°)	0-50 mm
Sägeblattdurchmesser	190 mm
Sägeblattbohrung	20 mm
Schwenkbereich	0.56°
Winkelvoreinstellung	0 / 22,5 / 45°
Abmessung LxBxH	352 x 200 x 273 mm
Gewicht ohne Akkupack	4,3 kg

Lieferumfang

- 1 Standard Kreissägeblatt mit Wechselzahn (532703)
- 1 Parallelanschlag
- 1 Staubsack