


Design Ceramin

Produkt: **Design Ceramin NK33 Rigid Acoustic zum Klicken**

Belagsart / Konstruktion	Designbelag PVC-frei, heterogen
Beanspruchungsklasse	Klasse 33  gewerblich – stark
Gesamtstärke / Nutzschicht ca.	5 mm
Oberflächenvergütung	MATT Timberland 2.0
Flächengewicht / Gesamtgewicht ca.	6.658 g/m ²
Brandverhalten	Bfl-s1
Trittschallverbesserung ca.	integrierte Unterlage bis zu 17 dB
Stuhlrolleneignung	geeignet (Typ W)*
Wärmedurchlasswiderstand / Wärmeleitwert ca.	≤ 0.035 m ² K/W
Rutschhemmung	DS/R10
Lichtechtheit	Stufe ≥ 6
Resteindruck	≤ 0,2 mm
Chemikalieneinwirkung	gut**
Lieferform: Format / VE ca.	1.290 x 246 x 4 + 1 mm VE: 2,538 m ²

Zusatzeignungen



* Hinweis: Unter Schreibtischstühlen ist die Verwendung einer Bodenschutzmatte empfohlen (s. Kollektion Zubehör-Unterlagen).

** Beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung.

Alle Qualitätsprodukte dieser Kollektion sind CE-zertifiziert.

