

# Megatex

## Vliesgewebekleber EKF

**Produktbeschreibung:**

Konservierungsmittelfreier, gebrauchsfertiger Dispersionskleber für innen, speziell geeignet für die Roll-, Kleistergeräte- und Spritzapplikation. Ohne Zusatz von Konservierungsmitteln.

**Anwendung:**

Innen.

Zum Verkleben von Glasvliesen, pigmentierten und unpigmentierten Glas- und Zellulosevliesen sowie leichten und mittleren Glasgeweben an tragfähigen Decken- und Wandflächen, die mit Dispersionsfarben überarbeitet werden.

**Eigenschaften:**

- ohne Zusatz von Konservierungsmitteln
- gebrauchsfertig
- lösemittel- und weichmacherfrei
- leicht thixotrop
- hohe Anfangs- und Endklebkraft
- leicht zu verarbeiten
- lange Offenzeit
- transparent auftrocknend
- CMC- und CMS-frei
- geruchsarm
- diffusionsfähig
- frei von schädlichen Emissionen
- IUG zertifiziert (Allergiker-geeignet)
- frei von foggingaktiven Bestandteilen, SVOC (schwerflüchtige, organische Verbindungen) nach VDL-Richtlinien

**Prüfzeugnis:**

- IUG zertifiziert (Allergiker-geeignet)

**Bindemittelbasis:**

Spezial-Kunststoffdispersion

**Spez. Gewicht:**

Ca. 1,01 kg/l

**Farbton:**

Transparent

**Packungsgröße:**

16 kg

**Verarbeitung:**

Mit Rolle, Airless- oder Kleistergerät.

**Wandklebefachtechnik:**

MEGA 876 Megatex Vliesgewebekleber EKF unverdünnt in Breiten von 2 - 3 Bahnen gleichmäßig und satt auftragen. Die zugeschnittenen Bahnen in den Kleber auf Stoß einbetten und mit dem Tapeziertspachtel blasenfrei andrücken. An Außenecken ist darauf zu achten, dass die Vliesbahnen mindestens 10 cm herumgeführt werden, um einen einwandfreien Anschluss an die folgenden Bahnen sicherzustellen.

**Kleberauftrag mit dem Kleistergerät:**

MEGA 876 Megatex Vliesgewebekleber EKF

gleichmäßig mit dem Kleistergerät auf die Vliesrückseite auftragen. Anschließend die Bahnen zusammenlegen und wie gewohnt auf Stoß tapezieren.

**Bitte beachten:**

Eventuell austretenden Klebstoff im Nahtbereich sofort mit einem sauberen, feuchten Tuch entfernen. Bitte die Verarbeitungshinweise des Wandbelagshersteller beachten.

**Untergrund:**

Die Untergründe müssen tragfähig, fest, frei von Verschmutzungen, Ausblühungen, Verfärbungen, Pilzbefall, Sinterschichten, Mehlkornsichten und trennenden Substanzen sein. Vorhandene Altbeschichtungen müssen auf Eignung, Haft- und Tragfähigkeit geprüft werden. Die Untergründe, insbesondere Spachtelmasse und Putze auf Gipsbasis, müssen vollständig trocken sein. Vorhandene Altbeschichtungen müssen auf Eignung, Haft- und Tragfähigkeit geprüft werden. Bitte VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3 und die jeweiligen BFS-Merkblätter beachten. Bei Reinigungsarbeiten sind die gesetzlichen Vorschriften zu beachten. Es wird empfohlen, vor Beginn der Arbeiten Musterflächen anzulegen und somit die Haftung und das Oberflächenbild zu prüfen. Stark bzw. unterschiedlich saugfähige Untergründe mit MEGA 271 Hydrosol EKF egalisieren.

### Technische Daten

**Reinigung der Werkzeuge:**

Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife auswaschen.

**Trocknung:**

Bei +23 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit und je nach Auftragsmenge nach ca. 10-12 Stunden trocken und überstreichbar. Bei niedrigeren Temperaturen bzw. bei höherer Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trocknungszeit.

**Achtung:**

Überstreichbare Wandbeläge dürfen erst nach vollständiger Trocknung überstrichen werden.

**Verbrauch:**

Als Klebeauftrag 150 - 250 g/m<sup>2</sup> auf glatten Flächen. Genaue Verbrauchswerte für die Kalkulation sind am Objekt zu ermitteln.

**Airless-Spritzen:**

Düse: 0,019“ - 0,021“  
 Spritzdruck: 180 - 200 bar  
 Filter: 60 Mesh

### Allgemeine Hinweise

**Verarbeitungstemperatur:**

Mindestens + 8 °C für Luft und Untergrund.

**Lagerung:**

Kühl, jedoch frostfrei. Angebrochene Gebinde gut verschließen und bald verbrauchen. Ungeöffnet mindestens 12 Monate haltbar.

**Deklaration der Inhaltsstoffe:**

Methylzellulose, Kunststoffdispersion, Kaliwasserglas, Calciumcarbonat, Wasser, Additive

**Entsorgungshinweise:**

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei einer autorisierten Sammelstelle für Altfarben/Altackle abgeben. Eingetrocknete Materialreste können als ausgehärzte Farben bzw. als Hausmüll entsorgt werden. AVV - Abfallschlüssel Nr. 080112.

**EU-Grenzwert für dieses Produkt:**

Produktkategorie: A/wb  
 30 g/l VOC (2010)  
 Dieses Produkt enthält < 1 g/l VOC

**Produktcode:**

BSW 40

**Bitte beachten:**

Bei Einsatz in Räumen für Genuss- und Lebensmittel Lagerung empfehlen wir, diese Waren für die Zeit der Renovierung und der Trocknungsphase auszuräumen.

**Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge:**

Für Kinder unzugänglich aufzubewahren. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Information lesen. Nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Alle nicht zu beschichtenden Anstrichflächen sorgfältig abdecken. Farbspritzer auf allen Arten von Oberflächen noch im nassen Zustand mit Wasser abwaschen. Weitere Hinweise siehe EG-Sicherheitsdatenblatt.

**Sicherheitsdatenblatt beachten!**
