

Putzgrund

Produktbeschreibung:

Verarbeitungsfertiges Grundiermittel auf Acrylat-Hydrosolbasis.

Anwendung:

Zum Grundieren und Egalisieren unterschiedlicher Saugfähigkeit, besonders für feste mineralische Untergründe wie Putze aller Art, außen und innen.

Eigenschaften:

- lösemittelfrei
- wetterbeständig
- umweltfreundlich
- sehr leicht zu verarbeiten
- schnell trocknend

Bindemittelbasis:

Acrylat-Hydrosolbasis.

Spez. Gewicht:

Ca. 1,01 kg/l

Glanzgrad:

Matt

Farbton:

Transparent

Packungsgröße:

10 l

Verarbeitung:

Streichen, Rollen oder Spritzen, auch im Airless-Verfahren.

Bei stark saugfähigen Untergründen kann mehrmaliges Grundieren notwendig sein. Hierbei ist ein Auftrag nass-in-nass empfehlenswert. Blank stehenbleibende Filmbildung vermeiden.

Untergrund:

Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Die Richtlinien der VOB, Teil C, DIN 18 363, Abs. 3.1.1 bis 3.2.11 sind zu beachten. Frische Putze müssen ausreichend durchgehärtet sein.

Anstriche:

Mit allen handelsüblichen Dispersionsfarben und Kunstharzputzen im Innen- und Außenbereich.

Anmerkung:

Nicht mit anderen Materialien mischen, da hierdurch die Grundierwirkung gemindert bzw. aufgehoben wird.

Reinigung der Werkzeuge:

Unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser auswaschen.

Technische Daten
Verdünnung:

NICHT verdünnen! Das Material ist verbrauchsfertig eingestellt.

Verbrauch:

Ca. 150 ml/m²

Genauere Verbrauchswerte durch Probeauftrag am Objekt ermitteln.

Trocknung:

Bei 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte nach ca. 4 Std. überstreichbar. Bei kühler, feuchter Luft entsprechend längere Trocknungszeiten einhalten.

Airless-Spritzen:

Düse: 0,007-0,009 inch =
0,18-0,23mm
Spritzwinkel: 50°

Allgemeiner Hinweis
Verarbeitungstemperatur:

Mindestens +5 °C für Luft und Untergrund.

Lagerung:

Kühl jedoch frostfrei. Anbruchgebinde gut verschließen.

Deklaration der Inhaltsstoffe:

Acrylat-Copolymerdispersion (Hydrosol), Wasser, Additive, Konservierungsmittel: Isothiazolinonderivate.

Entsorgungshinweise:

Bei der Entsorgung die gesetzlichen Bestimmungen beachten.

EU-Grenzwert für dieses Produkt:

Produktkategorie: A/h
30 g/l VOC (2010)
Dieses Produkt enthält <1 g/l VOC.

Produktcode:

BSW20

Hinweise:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-On; Gemisch aus: 5-Chlor-2-Methyl-2H-Isothiazol-3-On + 2-Methyl-2H-Isothiazol-3-On (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Inhaltsstoffe VdI RLOI: Kunstharzdispersion, Wasser, Additive, BIT/MIT.

Sicherheitsdatenblatt beachten!
