

Grundierfarbe WP

Produktbeschreibung:

Wässrige, weiß pigmentierte Haftgrundierung für Dispersionsfarbenanstriche und Putzbeschichtungen im Außen- und Innenbereich.

Anwendung:

Als feinkörnig strukturierte Haftgrundierung auf Dispersionsbasis für nicht bis schwach saugende Untergründe wie z.B. unglasierte Fliesen, alte Latexanstriche, vorbehandelte mineralische Untergründe u.v.a.

Eigenschaften:

- weiß pigmentiert
- lösemittelfrei
- wasserverdünbar
- feinkörnig strukturiert
- haftvermittelnd
- untergrundverfestigend
- verseifungsbeständig
- wetterbeständig
- wasserdampfdurchlässig
- mit Wasser bis 2:1 verdünnbar
(2 RT Grundierung zu 1 RT Wasser)

Bindemittelbasis:

Kombination Acrylat-Copolymerdispersion mit Polyvinylacetat-Dispersion

Pigmentbasis:

Titandioxid und funktionelle Füllstoffe

Spez.Gewicht:

Ca. 1,5 kg/l

Glanzgrad:

Matt

Farbton:

Weiß

Packungsgröße:

20 kg

Verarbeitung:

Durch Streichen oder Rollen. Es ist empfehlenswert, die MEGA 250 Grundierfarbe WP mit einer Bürste in den Untergrund einzumassieren.

Untergrund:

Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Nichthaftende Altanstriche sind restlos zu entfernen. Die Richtlinien der VOB, Teil C, DIN 18 363, Abs. 3 sind zu beachten. Stark sandende oder saugende Untergründe mit geeigneter Grundierung vorbehandeln. Frische Putze müssen ausreichend durchgehärtet sein.

Reinigung der Werkzeuge:

Unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser auswaschen.

Technische Daten

Verdünnung:

Mit Wasser bis 2:1 verdünnbar (2 RT Grundierfarbe zu 1 RT Wasser). NICHT mit anderen Materialien mischen.

Verbrauch:

Ca. 0,150 kg/m² bei glatten, wenig saugenden Untergründen.
Genauere Verbrauchswerte für die Kalkulation sind am Objekt zu ermitteln.

Trocknung:

Bei 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte nach ca. 6–8 Std. überstreichbar. Bei kühler, feuchter Luft entsprechend längere Trocknungszeiten einhalten.

Allgemeine Hinweise

Verarbeitungstemperatur:

Mindestens +5 °C für Luft und Untergrund.

Lagerung:

Kühl, jedoch frostfrei. Angebrochenes bzw. verdünntes Material kurzfristig verarbeiten.

Deklaration der Inhaltsstoffe:

Acrylat-Copolymerdispersion, Polyvinylacetatdispersion, Titandioxid, calzitische und silikatische Füllstoffe, Wasser, Additive, Konservierungsmittel: Isothiazolinonderivate.

Entsorgungshinweise:

Bei der Entsorgung die gesetzlichen Bestimmungen beachten.

EU-Grenzwert für dieses Produkt:

Produktkategorie: A/g
30g/l VOC (2010)
Dieses Produkt enthält max. 30 g/l VOC.

GISCODE:

BSW20

Sicherheitshinweise:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-On; Gemisch aus: 5-Chlor-2-Methyl-2H-Isothiazol-3-On + 2-Methyl-2H-Isothiazol-3-On (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

WGK 1: Selbsteinstufung.

Sicherheitsdatenblatt beachten!

