

HOLZSCHUTZ - PROGRAMM

TECHNISCHES MERKBLATT

Zaun-Lasur

für außen.

Artikel-Nummer: 1A004-2260

Produktart:

Zaun-Lasur ist der ergiebige, feuchtigkeitsregulierende Wetterschutz.

Eigenschaften:

Wirksam gegen Pilze, Schimmel und Bläue. Zaun-Lasur ist sehr leicht zu verstreichen, ergiebig, wasserabweisend, farbtonebeständig und blättert nicht ab.

Einsatzgebiete:

Besonders für Zäune, Schuppen, Car-Ports, Palisaden, Pergolen usw.

Farbtöne:

2260 dunkelbraun

Lieferform:

2,5 l; 5 l; 10 l

Verarbeitung:

Streichen und tauchen. Spritzen in stationären Anlagen möglich.

Renovierung:

1 x Zaun-Lasur

Neuanstrich:

1 x Holzschutz-Grund

2-3 x Zaun-Lasur

Das Holz sollte gut geschliffen, frei von Staub, fett- und silikonfrei sein. Fettige Tropen- und Nadelhölzer sowie Harzausscheidungen mit Nitroverdünnung abwaschen.

Die Holzfeuchte sollte bei Nadelhölzern 15%, bei Laubhölzern 12% nicht überschreiten. Vorhandene Dichtstoffsysteme sind auf ihre Verträglichkeit zu prüfen.

Verbrauch/ Einbringmenge:

200-250 ml/m² je nach Beschaffenheit des Untergrundes.

Trocknung:

Bei normaler Witterung innerhalb von 12 Stunden. Überstreichbar am nächsten Tag.

**Wirkstoffe:**

Propioconazol

Arbeitsgeräte und Reinigung:

Mit Testbenzin oder Terpentinersatz. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.

Lagerfähigkeit:

In luftdicht verschlossenen Originalgebinden, kühl und trocken, mindestens 2 Jahre.

Produktkenndaten:

Dichte: 0,8 g/cm³
Viskosität: ca. 13" im DIN 4 Auslaufbecher bei 20°C
Flammpunkt: >63°C
Geruch: lösemittelartig, nach Trocknung geruchlos.

Sicherheitskenndaten:

Sicher vor Kindern aufbewahren. Nur bestimmungsgemäß nach den Verarbeitungshinweisen anwenden. Nicht anzuwenden bei Holz, das bestimmungsgemäß in direkten Kontakt mit Lebens- oder Futtermitteln kommt. Geeignete Schutzkleidung tragen. Bespritzte Haut mit viel Wasser und Seife waschen. In die Augen gelangte Spritzer mit viel Wasser auswaschen. Arzt aufsuchen.

Entsorgung:

Produktreste sind gemäß den geltenden Vorschriften zu entsorgen. Nur restlos entleerte Verpackungen sind den Recyclingsystemen zuzuführen. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben.

Ökologie:

Nicht in Gewässer, Abwässer oder ins Erdreich gelangen lassen.
Giftig für Fische und Fischnährtiere, nicht in Oberflächengewässer gelangen lassen.
WGK 1 (Selbsteinstufung).

Kennzeichnung:

VbF: A III
GefStoffV: -/-
GGVS: ADR: -/-

Produktcode:

M BA 01

Die Hinweise in unseren technischen Informationen, Arbeitsanleitungen und Merkblättern, werden aufgrund vorliegender Erfahrung nach bestem Wissen gegeben. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsweise können wir eine Verbindlichkeit jedoch nicht übernehmen. Erfahrungswerte, die wir nennen, sind Durchschnittswerte. Unsere Kunden- und Fachberatung ist freiwilliger Kundendienst, der keine Haftung unsererseits begründet. Die Beratung befreit den Käufer nicht von der eigenen Prüfung unserer Produkte auf ihre Eignung. 04/99 FEL



VdL - RL 02 = „VdL-Richtlinie Holzlacksysteme“ gemäß den VdL-Leitlinien „Umwelt, Gesundheitsschutz und Sicherheit“ zur Umsetzung des Verantwortlichen Handelns (Responsible Care) in der Lackindustrie.