



Öl- & Fettentferner-Paste

für alle Natur- und Kunststeine sowie alle Garagenböden

Anwendungsbereich: Zum Entfernen von Fett-, Öl- und Wachsflecken aus allen Natur- und Kunststeinen, sowie Randzonenverfärbungen, die durch Weichmacher von Dichtstoffen verursacht wurden. Öl- und Fettentferner-Paste ist eine cremige, geschmeidige Paste und dadurch auch auf glatten und polierten Flächen gut auftragbar.

Eigenschaften: Einfache Verarbeitung
für alle Natur- und Kunststeine
Einsetzbar auf allen Garagen- und Kellerböden.

Technische Daten: Rohstoffbasis: Paste mit Erdöldestillate

Verbrauch: 100 ml für 1 - 1,5 m²

Verarbeitung: Die zu behandelnden Flächen müssen trocken sein. Bei Randzonenverfärbung Dichtstoff gründlich aus der Fuge heraus schneiden und Restanhaftungen mit Geiger Silikonfugentferner beseitigen. Hiernach auf die zu behandelnden Stellen Öl- und Fettenferner-Paste mit einem Pinsel oder einer Spachtel ca. 1-2 mm dick auftragen (Verarbeitungstemperatur zwischen 5° C - 25° C).

Nach dem Abtrocknen (ca. 30 - 60 Minuten) Rückstände abkehren oder abwischen. Bei intensiver Verschmutzung den Vorgang wiederholen.

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch gründlich mit Wasser reinigen.

Kennzeichnung: Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem EG-Sicherheitsdatenblatt.

Lagerfähigkeit: Kühl, dunkel und trocken lagern.

Sonstiges: Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Die Wirkung des Produktes an einer unauffälligen Stelle zuerst testen.

Beim Einsatz von lösemittlempfindlichen Materialien ist ein Versuch an einer unauffälligen Stelle vor Einsatz des Produktes Voraussetzung.

Zu beachten ist, dass manche Öle bzw. Weichmacher zu chemischen Reaktionen neigen und sich daher nicht mehr entfernen lassen.

Gebindegrößen: Tube à 250 ml