

Isolierspray

Produktbeschreibung:

Geruchsneutrales und hochpigmentiertes Isolier- und Sperrgrundspray für innen und außen.

Anwendung:

Als schnelltrocknender Isolier- und Sperrgrund direkt auf Beton, Zement, Mörtel, Holz, Altanstrichen und Tapeten. Styropor wird nicht angelöst. MEGA 008 Isolierspray kann mit Dispersionsfarben, Acryl- und Alkydharzlackfarben (einkomponentig) überarbeitet werden.

Eigenschaften:

- weiß pigmentiert • schnelltrocknend
- geruchsneutral • matt • vergilbt nicht

Verhindert das Durchbluten von hartnäckigen Nikotin-, Teer-, Ruß- und Rostflecken sowie Graffiti und Wasserrändern.

Farbton:

Weiß

Packungsgröße:

500 ml/Dose

Verarbeitung:

Die Kappe der Spraydose entfernen. Vor Gebrauch die Dose gründlich schütteln bis sich die Mischkugel hörbar bewegt. Darüber hinaus mindestens noch 1-2 Minuten und auch während der Verarbeitung schütteln. Den Inhalt aus ca. 25 cm Entfernung im Kreuzgang aufsprühen um Läufer und Gardinen zu vermeiden. Im Abstand von einigen Minuten mehrere dünne Schichten aufsprühen, um die maximale Isolierwirkung zu erreichen. Nach Gebrauch die Dose umdrehen und das Ventil 2-3 Sekunden leersprühen.

Verarbeitungstemperatur:

Nicht unter +8 °C und nicht über +30 °C verarbeiten.

Untergrund:

Der Untergrund muss trocken, sauber und tragfähig sein. Verunreinigungen wie Fett, Öl oder Schmutz mit geeigneten Mitteln so weit wie möglich entfernen.

Verbrauch:

Ca. 2 m² je Sprühdose bei 30 µm Schichtdicke.

Trocknung:

Bei +20 °C und 50 % rel. Luftfeuchte,
 Klebfrei: nach ca. 5 Minuten
 Überarbeitbar: nach ca. 30 Minuten
 Durchgehärtet: nach ca. 24 Stunden

Lagerung:

Kühl und trocken lagern.
 Ideale Temperatur: 10-30 °C
 Lagerstabil: 3 Jahre ab Fertigungsdatum im original verschlossenen Gebinde.
 Anbruchgebinde gut verschlossen aufbewahren und kurzfristig verbrauchen.

Entsorgungshinweise:

Nur völlig restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben.

Gefahr

Gefahren- und Sicherheitshinweise:

Extrem entzündbares Aerosol. Verursacht schwere Augenreizung. Verursacht Hautreizungen. Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Einatmen von Dampf oder Aerosol vermeiden. Schutzhandschuhe und

Augenschutz tragen: Handschuhe: Viton®, PTFE - Schutzbrille mit Seitenblenden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Bei Berührung mit der Haut: Mit viel Wasser und Seife waschen. Unter Verschluss aufbewahren. Inhalt und Behälter in Übereinstimmung mit allen lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Gesetzen entsorgen. Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50 °C schützen. Auch nach Gebrauch nicht ewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen. Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Enthält: Kohlenwasserstoffen, Isoalkane, C7-C10; Aceton; Alkane, C14-17-, Chlor

Treibgas: Propan/Butan

Sicherheitsdatenblatt beachten!

