



## SCANDIPAINT **ULTRA LIGHT FILLER**

GEBRAUCHSFERTIGER WEISSER REPARATURSPACHTEL ZUM FÜLLEN KLEINER LÖCHER UND RISSE IN MAUERWERK, PUTZ, BETON, GIPS UND HOLZ FÜR DEN INNENBEREICH.

### ÜBER DAS PRODUKT

SCANDIPAINT ULTRA LIGHT FILLER ist ein gebrauchsfertiger weißer Reparaturspachtel zum Füllen kleiner Löcher und Risse in Mauerwerk, Putz, Beton, Gips und Holz für den Innenbereich. Die besondere Konsistenz ergibt beste Arbeitseigenschaften und verhindert Rissbildung und Schrumpf. Nach dem Aushärten nagel- und schraubfest, leicht zu schleifen und kann übermalt werden. Dieser hochfüllende Renovierspachtel repariert Dübellöcher, Schlaglöcher, Ausbrüche etc in kürzester Zeit und sorgt für perfekte Oberflächen.

### VORTEILE:

- Keine Rissbildung, kein Schrumpfen
- Beste Arbeitseigenschaften
- Kein Geruch
- Bestes Füllvermögen
- Weiß

#### SCANDIPAINT GmbH & Co KG

ADRESSE Kieler Strasse 131, DE-22 769 Hamburg, Germany, HANDELSREGISTER NR: 10 58 36, UST-ID: DE 253 77 50 65  
TEL +49-40-85 41 43 6-0 FAX +49-40-85 41 43 6-29 WEBB [www.scandipaint.com](http://www.scandipaint.com) E-MAIL [order@scandipaint.com](mailto:order@scandipaint.com)  
ÜBERARBEITET AM 7 February 2019 11:01 am DRUCKDATUM 07/02/19 SEITEN 1 von 2 © SCANDIPAINT GmbH & Co KG



# SCANDIPAIN **ULTRA LIGHT FILLER**

## GEBRAUCHSFERTIGER WEISSER REPARATURSPACHTEL

SCANDIPAIN ULTRA LIGHT FILLER ist ein gebrauchsfertiger weißer Reparaturspachtel zum Füllen kleiner Löcher und Risse in Mauerwerk, Putz, Beton, Gips und Holz für den Innenbereich.

Die besondere Konsistenz ergibt beste Arbeitseigenschaften und verhindert Rissbildung und Schrumpf. Nach dem Aushärten nagel- und schraubfest, leicht zu schleifen und kann übermalt werden.

Einwandfreie Ergebnisse dank Schrumpf- und Rissfreiheit.

Dieser hochfüllende Renovierspachtel repariert Dübellöcher, Schlaglöcher, Ausbrüche etc in kürzester Zeit und sorgt für perfekte Oberflächen.

### ANWENDUNGSBEREICH

SCANDIPAIN ULTRA LIGHT FILLER ist geeignet zur Reparatur von Löchern, Rissen, Fehlstellen und Beschädigungen im Innenbereich. Einfache Handhabung, da das Material gebrauchsfertig eingestellt ist.

Tropffreie und dickschichtige Applikation problemlos möglich. Geeignet zum Schließen und Glätten von Beschädigungen wie z.B. Dübellöcher, Schlaglöcher, Ausbrüche an Decken- und Wandflächen aus Porenbeton, Gipsbauplatten, Holz, Gips, Putz, Mauerwerk und Beton.

### FARBTON

Weiss

### INHALT

400 ml weiche Kunststofftube

### DICHTE

Ca 0,55 kg/Liter

### FESTKÖRPERGEHALT

Cirka 45 %

### KORNGRÖSSE

Maximal 0,1 mm

### LAGERUNG

Ungeöffnet cirka 1 Jahr, kühl aber frostfrei lagern. Angebrochene Gebinde gut verschließen.

### LÖSEMittel

Wasser

### MATERIALVERBRAUCH

Cirka 1 Liter/m<sup>2</sup> bei 1 mm Schichtdicke.

### REINIGUNG

Spritzer mit Wasser entfernen. Arbeitsgeräte mit Wasser oder SCANDIPAIN PAINTER'S WIPES reinigen.

### SICHERHEITSCODE

MAL 00-1

### SCHICHTSTÄRKE

Maximal 0-15 mm pro Auftrag. Tiefere Löcher können nach ca. 30 Minuten nachgelegt werden.



### TROCKENZEIT

Cirka 15-30 Minuten pro mm Schichtstärke bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit. Nach cirka 1-2 Stunden überstreichbar, bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit.

### VERARBEITUNGSTEMPERATUR

Luft und Untergrundtemperatur nicht unter +10 bis +35°C.

### ARTIKELNUMMER

50220200 SCANDIPAIN ULTRA LIGHT FILLER 400ml

### VERARBEITUNGSHINWEIS

SCANDIPAIN ULTRA LIGHT FILLER wird bei einer Mindesttemperatur von +5-10° C aufgetragen. Der Untergrund muss sauber, tragfähig und trocken sein. Saugende Untergründe, unbehandeltes Holz und Stahl zuerst grundieren. Die gespachtelten Flächen werden vor dem malen oder tapezieren mit Schleifpapier, Körnung 100 – 120, geschliffen. Beim schleifen über Schulterhöhe, empfehlen wir das tragen von Schutzbrillen. Vor dem Anstreichen oder Tapezieren geschliffene Flächen entstauben.

### SICHERHEITSHINWEISE:

Detaillierte, sicherheitsrelevante Produktaussagen dem EG-Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

### HINWEISE

Vorstehende Angaben sind gewissenhaft nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik zusammengestellt und sollen als Richtlinie gelten. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethoden sind sie unverbindlich, begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf Ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen.

Da die Arbeitsbedingungen und handwerklichen Fähigkeiten des Verbrauchers außerhalb unserer Kontrolle liegen, können wir keine Verantwortung für die mit diesem Produkt erzielten Resultate übernehmen. Bei der Veröffentlichung einer neuen Version, verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit!

### SCANDIPAIN GmbH & Co KG

ADRESSE Kieler Strasse 131, DE-22 769 Hamburg, Germany, HANDELSREGISTER NR: 10 58 36, UST-ID: DE 253 77 50 65  
TEL +49-40-85 41 43 6-0 FAX +49-40-85 41 43 6-29 WEBB www.scandipaint.com E-MAIL order@scandipaint.com  
ÜBERARBEITET AM 7 February 2019 11:01 am DRUCKDATUM 07/02/19 SEITEN 2 von 2 © SCANDIPAIN GmbH & Co KG

