

tesa Easy Cover® 4365 Präzision PLUS Präzisionskrepp® mit Abdeckfolie

Easy Cover® Präzision 4365 ist eine Kombination aus einer lichtdurchlässigen und anschmiegsamen HDPE-Folie mit tesa Präzisionskrepp® 4334 PLUS. Die praktische 2-in-1 Lösung zum großflächigen und zeitsparenden Abdecken und Schützen in einem Arbeitsgang. Es ist beständig gegen alle Farben und ermöglicht eine leichte Entfernbarkeit bis zu 6 Monaten im Innenbereich und kurzzeitig 2 Monaten im Außenbereich. Die geprägte Abdeckfolie verhindert ein Herablaufen und Tropfen der Farbe an den zu schützenden Flächen. Hervorragend geeignet für hochwertige Maler- und Lackierarbeiten. Sichert extra scharfe flache Farb- und Lackkanten.

Hauptanwendungen

- Für glatte und leicht strukturierte Untergründe
- Flache und präzise Farb- und Lackierkanten
- Für Airless-Anwendungen geeignet
- 6 Monate UV Beständigkeit im Innenbereich bzw. 2 Monate im Außenbereich

Technische Daten

| | | | |
|------------------|----------------------|-----------------------|----------|
| ▪ Trägermaterial | glatter Papierträger | ▪ Klebkraft auf Stahl | 1,8 N/cm |
| ▪ Dicke | 90 µm | ▪ Reißdehnung | 4 % |
| ▪ Klebmasse | Acrylat | ▪ Reißkraft | 30 N/cm |

Eigenschaften

- | | | | |
|------------------------------------|-------|----------------------|---------|
| ▪ Für empfdl. Oberflächen geeignet | ● ● ● | ▪ Scharfe Farbkanten | ● ● ● ● |
| ▪ geeignet für raue Oberflächen | ● ● ● | ▪ Anschmiegsamkeit | ● ● ● ● |
| ▪ Farbhaftung | ● ● ● | | |

Bewertung innerhalb des relevanten tesa® Sortiments: ● ● ● ● sehr gut ● ● ● gut ● ● mittel ● niedrig

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=04365>

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.