

Technisches Datenblatt

303 Hochkrepp

Ideal zum Abkleben von Rundungen.

Eigenschaften

- Stark gekreppt
- Exzellente Dehnfähigkeit

Einsatzgebiet

- Ideal zum Abkleben von engen Kurven, Rundungen, Fenster- und Türgriffen, Armaturen und ähnlichem
- Hauptsächlich für glatte Untergründe
- Haftet auch auf leicht rauen Untergründen

Technische Daten

Stärke mm	: 0,34
Träger	: Hochkrepp geleimt
Kleber	: Kautschuk
Klebkraft Stahl N/10mm	: 1,80
Reißfestigkeit N/10mm	: 18,00
Reißdehnung %	: 30%
Temperaturbeständigkeit °C	: 80
Einsatzdauer Innen	: kurzfristig

Anwendungsübersicht

Anwendungsgebiet	Eignung
Innen	■■■
Außen	
Sensiblen Oberflächen	■
Holz lackiert / endbehandelt	■
PVC Oberflächen	■■
Putz, Stein, Beton	■
Bemerkungen	

■ = geeignet ■■ = gut geeignet ■■■ = sehr gut geeignet

Die in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten und Produktcharakteristiken basieren auf international anerkannten Testverfahren und stellen keine Garantie für Produkteigenschaften oder Produktperformance dar. Individuelle Rollen können leicht von diesen Mittelwerten abweichen. Ob ein Klebeband für einen bestimmten Einsatzzweck geeignet ist oder nicht sollte durch vorherige Tests, wie z.B. Probeverklebungen, sichergestellt werden.