

385 Window-Masker

Klare Sicht auch nach dem Maskieren! Wenn Fensterflächen mittelfristig geschützt werden müssen.

Eigenschaften

- Sehr hochwertiges, graues Gewebeband mit 30 µ starker und hochtransparenter LDPE "Baufolie"
- Hohe UV-Beständigkeit

Einsatzgebiet

- Zum Maskieren von Fensterflächen wenn weiterhin eine klare Sicht gefordert ist (wie z.B. in Büros etc.)
- Einsatzdauer bis zu 3 Wochen im Innen- und Außenbereich
- Vorsicht bei verwitterten PVC-Untergründen!

Technische Daten

Stärke mm	: 0,32
Träger	: Gewebe
Kleber	: Natur-Kautschuk
Klebkraft Stahl N/10mm	: 3,32
Reißfestigkeit N/10mm	: 58,00
Reißdehnung %	: 13%
Temperaturbeständigkeit °C	: 60
Einsatzdauer Innen	: bis zu 3 Wochen

Anwendungsübersicht

Anwendungsgebiet	Eignung
Innen	■■■
Außen	■■■
Sensiblen Oberflächen	
Holz lackiert / endbehandelt	
PVC Oberflächen	■
Putz, Stein, Beton	■■■
Bemerkungen	Vorsicht bei verwitterten PVC Untergründen!

■ = geeignet ■■ = gut geeignet ■■■ = sehr gut geeignet

Die in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten und Produktcharakteristiken basieren auf international anerkannten Testverfahren und stellen keine Garantie für Produkteigenschaften oder Produktpformance dar. Individuelle Rollen können leicht von diesen Mittelwerten abweichen. Ob ein Klebeband für einen bestimmten Einsatzzweck geeignet ist oder nicht sollte durch vorherige Tests, wie z.B. Probeverklebungen, sichergestellt werden.