

Technisches Datenblatt

315 PVC-Schutzband - Profi Qualität

Sehr formstabilen Premium PVC Band für den Profibereich.

Eigenschaften

- Glattes PVC-Schutzband aus einer sehr widerstandsfähigen und anschmiegsamen Weich-PVC-Folie
- Natur Kautschuk Kleber
- Sehr formstabil auch unter Temperatureinwirkung

Einsatzgebiet

- Zum professionellen Schutz von glatten Untergründen, wie z.B. Holz (lackiert, grundiert), Aluminium und Glas
- Vorsicht bei verwitterten PVC-Untergründen!
- Einsatzdauer bis zu 6 Wochen im Innen- und Außenbereich

Technische Daten

Stärke mm	: 0,13
Träger	: Weich PVC glatt
Kleber	: Natur-Kautschuk
Klebkraft Stahl N/10mm	: 1,60
Reißfestigkeit N/10mm	: 26,00
Reißdehnung %	: 140%
Temperaturbeständigkeit °C	: 60
Einsatzdauer Innen	: bis zu 6 Wochen
Einsatzdauer Außen	: bis zu 6 Wochen

Anwendungsübersicht

Anwendungsgebiet	Eignung
Innen	■■■
Außen	■■■
Sensiblen Oberflächen	■
Holz lackiert / endbehandelt	■■
PVC Oberflächen	■
Putz, Stein, Beton	■
Bemerkungen	Vorsicht bei verwitterten PVC Untergründen!

■ = geeignet ■■ = gut geeignet ■■■ = sehr gut geeignet

Die in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten und Produktcharakteristiken basieren auf international anerkannten Testverfahren und stellen keine Garantie für Produkteigenschaften oder Produktperformance dar. Individuelle Rollen können leicht von diesen Mittelwerten abweichen. Ob ein Klebeband für einen bestimmten Einsatzzweck geeignet ist oder nicht sollte durch vorherige Tests, wie z.B. Probeverklebungen, sichergestellt werden.